

平湖转弯机 链板提升输送机 耐高温链板转弯机

产品名称	平湖转弯机 链板提升输送机 耐高温链板转弯机
公司名称	河北天德丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县
联系电话	15231229955

产品详情

宽度不锈钢网输送带、食品网带输送机厂家、白钢板输送带

孙经理要求的的链条网带总宽是1200mm（1.2米）丝径是2mm网孔10*15mm的，链条节距50.8mm的，链杆直径为10mm，通常网带1米以下天德公司会推荐使用节距38.1mm的节距链条，1米以上正常的没有要求的我们会推荐节距50.8mm的链条，串杆直径是10mm间距是6节链条一根串杆。

孙经理还需要配带相应节距的输送链轮，链轮直径是230mm左右，内孔35mm13个齿的。传动轴长是1600mm主动轴与被动轴各一根。孙经理的烘干机有6层，并且上面三层采用一台电机带动，加密小网孔输送网带，平湖转弯机，下面三层也采用一台电机带动。对于烘干机的制作不同的厂家有着不同的方法，有的厂家6层短距离输送就采用一台功率比较大的摆线针电机，电机与主动轴侧用标准链条联动。还有的厂家每一层一台电机一个变频器，这样相当于把几台（不锈钢输送机）加在一起，其实这种烘干输送机械的运行原理很简单，我们可以根据您的实际使用需求来合理推荐定制。

转弯皮带输送机流水线、小件物料皮带提升机

皮带输送机不仅可以运输碎散物料，化肥链条转弯机，还可以运输成件物品，除了单纯的运输功能，皮带输送机还可以与其他工业生产流程相配合，形成有节奏的流水作业运输线。

皮带输送机与其他输送机比起来，有输送距离长、运量大、连续输送等优点，是煤矿领域理想的运输设备，便于实现自动化和集中化控制。皮带输送机根据输送物料的要求，可以进行单机运输，也可以实现多机组合运输，运输方式上也可以选择水平或倾斜运输。皮带输送机的结构紧凑，且机身可以实现伸缩，输送机还配有储带仓，也就是说，输送机在运行过程中可以根据需求对工作面进行伸长或缩短。

网带输送机在运行时速度不能过快，过快会加剧两边链条滚珠的磨损，河北天德公司的输送机链条用的常规的就是大滚珠链条，机架上用角铁做轨道，链条在轨道上滑行着传送。就好像是火车在轨道上滑行是一样的道理。

选择材质时有碳钢和不锈钢的，如果输送时不会接触到水分链条想要耐用就可以用201不锈钢的，201材质的链条硬度大并且比碳钢的耐磨损性能要好一些，链条输送链两边是由开口销固定的，穿杆链接上金属丝网带，在与连接链条固定，耐高温链板转弯机，在使用的过程中网带如果出现问题拆卸更换也是比较方便的，不锈钢链条网带在正常的使用过程中也基本不会出现什么问题。

不锈钢输送带除了用开口销这种固定方式也可以选择用垫片焊上来进行输送产品，焊上的话比较结实。您如果需要金属输送带但是对输送带的数据不太清楚的话可以给我们说明输送的是什么产品以及输送带每米所要承受的重量，这样我们根据这些数据设计详细的规格。

平湖转弯机-链板提升输送机-耐高温链板转弯机由河北天德丝网制品有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北天德丝网制品有限公司（www.apwangdai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!