

不锈钢桥梁栏杆 航拓桥梁护栏

产品名称	不锈钢桥梁栏杆 航拓桥梁护栏
公司名称	山东航拓护栏有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	15315721234

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东航拓护栏有限公司

配合比：为了保证护栏混凝土表面光洁美观，对采用水泥和配合比十分重要，经过多次尝试，采用了如下的配合比，水：水泥：砂：0.5~1cm小石子：1~2cm大石子（0.5：1：1.74：1.52：1.85），不锈钢桥梁栏杆，水泥采用水泥厂生产的盾石牌525#普通硅酸盐水泥，水泥用量370kg，

砂率34%，混凝土坍落度过大，混凝土易出现泌水现象，表面无光洁面，水痕明显；如果坍落度过小，不易振捣密实，蜂窝、气泡较多。混凝土用的原材料要求较严，砂子、小石子一定要过筛，用量要准确严格按配合比配料。

安全性评价标准是进行不锈钢桥梁栏杆性能评判的重要依据，作为不锈钢桥梁栏杆行业的型企业，对此有比较多的了解，今天就来谈一下目前国际上普遍认同的不锈钢桥梁栏杆安全性能四个主要评判标准：

1、不锈钢桥梁栏杆结构完整性:这个标准要求不锈钢桥梁栏杆必须具有合适的几何尺寸.足够的结构强度

和良好的力学性能.避免不锈钢桥梁栏杆结构破坏时不锈钢桥梁栏杆部件对车辆和乘员造成伤害。

2、车辆、乘员风险度:这个标准要求碰撞过程中车辆在特定时间间隔内的平均加、减速度及乘员的速度改变量必须在安全允许范围内。

3、不锈钢桥梁栏杆的吸能特性:这个标准要求利用不锈钢桥梁栏杆的塑性变形以及立柱的变形最大限度的吸收车辆的动能。

4、车辆的运行轨迹:这个标准要求发生交通事故时肇事车辆的行为要控制在一定的范围，特别是要控制车辆的回弹距离，以免造成二次事故。

不锈钢桥梁栏杆在我们生活中起到了很大的作用，河道美化了我们生活的环境。但是但在美丽的背后也存在不少安全隐患，需要大家格外注意，特别要加强对河道不锈钢桥梁栏杆的安装工作，保证河道来往人安全，那么我们在安装不锈钢桥梁栏杆时需要注意哪些问题呢？

因为在对不锈钢桥梁栏杆进行安装时，它要求相邻构件着色表面不应有明显的色差，护栏表面不应有毛刺、油斑或其他污迹，装配链接处不应有外溢的胶黏剂;在安装时需要按照图纸设计进行施工，如果当安装不合格的情况下需要进行二次安装时需要注意的是，安装位置应和窗户保持适应位置，安装要有一定深度。

在安装完不锈钢桥梁栏杆后进行质量检验是需要检查护栏安装是否牢固，有没有松动，安装深度应一致，不可松动，并且墙体之间的缝隙应嵌填密实，才算合格。

不锈钢桥梁栏杆已成为河道建设中的一道亮丽风景线，既保证了行人安全，同样也为河道建设增添了不少美。

不锈钢桥梁栏杆-航拓桥梁护栏(图)由山东航拓护栏有限公司提供。“桥梁护栏,防撞护栏,不锈钢护栏,景观护栏,道路护栏,灯光护栏”就选山东航拓护栏有限公司(www.sdthl.com)，公司位于：山东聊城高新区淮河路19号，多年来，山东航拓公司坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东航拓公司期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.lcggdz.cn)还是从事广东不锈钢复合管，广东不锈钢护栏，广东桥梁护栏的厂家，欢迎来电咨询。