

阜阳工程机械漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 工程机械漆厂家

产品名称	阜阳工程机械漆 芜湖冀腾油漆生产厂家 工程机械漆厂家
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

产品详情

防火涂料是一种特殊的阻燃涂料，它具有以下几个优点：

- 1.保温隔热，保温是普通玻璃的6倍，粘土的3倍。
- 2.防火涂料具有自重轻和高的强度，工程机械漆厂家，也就是说1%的混凝土和1%的粘土砖，比水轻，防火涂料基本与木材一样轻。
- 3.重量轻，强度高，粘着性好，抗震能力也有一定的提高。
- 4.耐火、阻燃，既能使火灾蔓延缓慢，又能有效地抑制火灾，保护房屋结构免受火灾的影响。
- 5.防火涂料还具有一定的隔声和吸声效果，工程机械漆批发，其厚度可降低30~50分贝的噪声。由于防火涂料在现代钢结构中的广泛应用，国家也大力支持防火涂料的发展。

水性钢结构漆施工工艺——表面除锈：

一除锈

：除锈前钢结构钢板有水分、油污、灰尘时，阜阳工程机械漆，应用压缩空气、洗涤剂吹干或脱脂。

- 1.手工处理：采用手工蹭及钢丝刷子刷、机械刷子刷、砂轮打磨等方法，除掉氧化皮、锈及异物；
- 2.喷丸处理：彻底喷丸处理，去掉轧制氧化皮、锈及异物，表面成灰色；更彻底的喷丸处理，去掉轧制氧化皮、锈及异物，只留轻微的斑点及条纹状痕迹，得到纯金属表面的喷丸处理，轧制氧化皮、锈及异物完全去掉。
- 3.清理方式：用清洁干燥的压缩空气或干净的刷子、抹布清除钢板表面的浮锈、灰尘。

水性工业漆的用途广泛，适用于各种汽车、船舶、机械制造、铁路、桥梁、钢结构等防腐保护，施工工艺并不难，只要充分掌握以下几个施工要点和注意事项，就能更好发挥出工业漆的效果，防护更持久。

01充分搅拌

水性工业漆使用前需要充分搅拌均匀，用电动搅拌器需要3分钟，如果涂料呈现出无沉淀、无色差、树脂不浮在上面、涂料滴下时呈线状的现象，则表示水性工业漆已搅拌均匀，工程机械漆哪家好，中途停止使用2小时以上的必须重新搅拌。

02基材处理

喷砂除锈或人工打磨，只需将表面的疏松浮锈除掉和清理干净粉尘即可，如果处理至不低于Sa2.5级效果更好，涂料才会形成优良的附着力，漆面平整光滑。

阜阳工程机械漆-芜湖冀腾油漆生产厂家-工程机械漆厂家由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（www.whjtyouqi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。冀腾商贸油漆——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号，联系人：陈经理。