

# 环保水性漆 安庆水性漆 芜湖冀腾商贸油漆

产品名称	环保水性漆 安庆水性漆 芜湖冀腾商贸油漆
公司名称	芜湖冀腾商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市鸠江区南翔万商钢材城四街1098-1099号
联系电话	15000000000

## 产品详情

### 防腐漆品质如何？

防腐漆怎么样呢?能在恶劣的条件下使用，并具有良好的耐久性、耐候性能，能在海洋、地下等恶劣条件下使用10年或15年以上，即使在酸、碱、盐和溶剂介质里，并在一定温度条件下，也能使用5年以上。

防腐漆好不好呢?防腐漆是多种含水硅酸盐矿物的混合物，主要化学组是 $Al_2O_3$ 和 $SiO_2$ 两种氧化物。 $Al_2O_3$ 主要来源于黏土矿物， $SiO_2$ 除来自黏土矿物外，环保水性漆，还来自于微粒石英。其 $Al_2O_3$ 含量和 $Al_2O_3/SiO_2$ 比值越接近高岭石矿物的理论值则表明此类黏土的纯度越高。

而防腐漆是个不错的选择。黏土中高岭石含量越多，工业水性漆，其质量越优良。黏土的耐火度越高，黏土的烧结熔融范围也就越宽。黏土中的主要杂质为碱金属、碱土金属和铁、钛等的氧化物以及一些有机物。各种氧化物均起助熔作用，会降低原料的耐火度，因此，黏土中杂质含量尤其是 $Na_2O$ 和 $K_2O$ 含量越低，其耐火度越高。黏土的矿物种类很多，但通常仅由5~6种矿物组成，主要矿物是高岭石。常见的杂质矿物有石英、水云母、含铁矿物、长石、金红石等。

### ?工程机械底漆的特性与种类

#### 工程机械底漆的特性与种类

底漆是工程机械涂料中基础的涂料，它是直接在经过预先处理过的铁板表面施工而成的。

工程机械上的底漆须具备以下特征:对基材有良好的附着力，在施工后形成的涂膜应有优良的机械强度；同时还须对上层涂料有很好的配套性——底漆本身具有很好的施工性能，并且能适应不同种类的涂装工艺。

常用的工程机械涂料底漆有环氧酯底漆、醇酸底漆、环氧底漆、丙烯酸底漆、聚氨酯底漆以及阴极电泳底漆等。若按底漆不同用途来分，常用底漆有:耐油底漆、防锈底漆、可焊接车间底漆等。

防锈底漆用于普通金属零部件的防锈保护并和下道涂料有很好的配套性:液压件附近主要用耐油底漆，要求涂膜有很好的耐机油、液压油等油类的特性。可焊接车间底漆用于底材预处理完毕后，在正式底漆没有涂布前，作为暂时防锈用的底漆，要求涂膜有很好的可焊接性，施工涂层一般在5-15um。

按照底漆的组分来分，又分为双组分底漆和单组分底漆。单组分工程底漆在施工溶剂型面漆时容易出现咬底和附着力下降问题，故目前双组分环氧底漆已经成为主流配套方案。

水性工业漆施工中遇到的问题及解决方法：

### 发白(1) 问题现象

涂膜干后返白失光或产生无光斑点的现象称为发白，安庆水性漆，涂膜成雾状不能获得预期的透明度。

### (2) 产生原因

涂装环境湿度大，漆膜中水分未完全挥发出来;一次涂装太厚，底层漆膜中含有的水分;基材含水率高，水分挥发积留于漆膜中导致发白;双组分产品，固化交联速度太快，将部分水分封闭在漆膜中。

### (3) 解决对策

避免在湿度高时施工，在湿度大的环境中，汽车水性漆，应采取相应措施，如加强通风或升温;遵循“薄涂多道”的原则，每道之间保证足够的干燥时间;施工前要经过干燥处理，控制基材含水率;调整固化剂的用量或者调整涂料的挥发速率;出现漆膜发白时，可采取烘干等手段保证漆膜完全干透;有时，漆膜发白不可恢复，则需打磨掉重新涂装。

### 环保水性漆-安庆水性漆-

芜湖冀腾商贸油漆由芜湖冀腾商贸有限公司提供。芜湖冀腾商贸有限公司（[www.whjtyouqi.com](http://www.whjtyouqi.com)）是安徽芜湖,无机颜料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在冀腾商贸油漆领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创冀腾商贸油漆更加美好的未来。