

# JLT金力特质量可靠 常闭多叶送风口供应 开封常闭多叶送风口

产品名称	JLT金力特质量可靠 常闭多叶送风口供应 开封常闭多叶送风口
公司名称	山东金力特环保科技集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州武城鲁权屯科技工业园
联系电话	13395345277 13395345277

## 产品详情

多叶送风口的介绍：

多叶送风口适用于通风空调系统，除公共建筑的厨房排油烟系统用防火阀，动作温度为150 外，一般通风空调系统用防火阀动作温度为70 。多叶送风口阀体叶片应为钢板，厚度为2~6mm，常闭多叶送风口直销厂家，阀体为不燃材料制作，转动部件应采用耐腐蚀的金属材料，并转动灵活。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部门的认可标准。

我们一般在选择常闭多叶送风口的时候如何检测送风口：

敲击手压法经常会遇到仪器运行时好时坏的现象，这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。所谓的“ 敲击 ”就是对可能产生故障的部位，常闭多叶送风口价格，通过小橡皮榔头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件，常闭多叶送风口供应，看看是否会引起出错或停机故障。所谓“ 手压 ”就是在故障出现时，关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢，再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常，再敲打又不正常时，好先将所有接头重插牢再试，若伤脑筋不成功，只好另想办法了。

多叶送风口的安装：

多叶送风口的温感器动作温度280 。使用方法按排烟口设备在走道、防烟前室及无窗房间的排烟体系上，多叶送风口设备在防烟前室和电梯走道处，往常处于常闭情况。排烟口与送风口外形结构相同，设备方法有立式和卧式两种设备、维护使用范围：按排烟口设备在走道、防烟前室及无窗房间的排烟体系上，多叶送风口设备在防烟前室和电梯走道处，开封常闭多叶送风口，往常处于常闭情况。排烟口与送风口外形结构相同，安装方式有立式和卧式两种注意事项往常常闭，电动、手动打开。

JLT金力特质量可靠-常闭多叶送风口供应-开封常闭多叶送风口由山东金力特环保科技集团有限公司提供。山东金力特环保科技集团有限公司（[www.fengji789.com](http://www.fengji789.com)）是山东德州,风机、排风设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金力特集团领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金力特集团更加美好的未来。