

陕西活动铝合金脚手架价格

产品名称	陕西活动铝合金脚手架价格
公司名称	广州市艺达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风村 工业区自编汤边5号001
联系电话	13392664138 13392664138

产品详情

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村（兴华路2号），公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，欢迎新老客户前来咨询。公司专业生产：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

脚手架的安全：

纵、横向扫地杆。

采用直角扣件固定在立杆上，距底座不大于20cm。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m，靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于50cm。

脚手架的安全：

脚手板铺设：

脚手架规范第六章6.2.4条规定

作业层应铺满、铺稳、铺实；

木脚手板、竹串片脚手板等，应设置在三根横向水平杆上。

当脚手板长度小于2m时，可采用两根横向水平杆支撑，但应将脚手板两端与横向水平杆固定，严防倾覆。

脚手板的铺设应采用对接平铺或搭接铺设。

对接平铺时，接头处应设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取13cm~15cm，两块脚手板外伸长度的和不应大于30cm；

搭接铺设时，接头应支在横向水平杆上，搭接长度不应小于20cm。其伸出横向水平杆的长度不应小于10cm。

业层端部脚手板探头长度应取15cm，其板的两端均应固定于支承杆件上。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市艺达机械有限公司

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、液压升降机、铝模板系统、绝缘工作脚手架。

使用液压升降机时的注意事项：

机器损坏危险：1、请勿使用已有破损或已发生故障的机器。

2、请勿在缆索有磨损、侵蚀、扭曲或损坏的情况下使用该机器。

3、当车架完全降低时，绞盘卷筒上的缆不得少于4圈，否

则不可以使用该机器。

4、请保持绞盘的正常润滑使用，确保刹车表面上没有油或

油渍。

5、请妥善保管所有说明图，确保字迹和画面清晰。

6、请确保所有操作、安全和责任说明手册都是可辨认及完

整地存放，并同机器一起存放。

7、请确保每次使用机器前都要进行彻底的检查并测试其功能是否良好。一旦发现机器有损坏或故障，活动铝合金脚手架价格，应立即表明并停止使用。

作为高速发展中的国家，我国在很多项目的建设上都有着明确的完工时间线，紧凑的工期也促使许多施

工单位不得不选用的高空作业平台来帮助它们按时完成工程。

广州市艺达机械有限公司位于中国广州市花都区炭步镇工业村兴华路2号，公司集研发、生产、销售、租赁一条龙服务，主营“LEADER易达”品牌，产品范围包括：水平模板系统、铝合金支柱、铝合金脚手架、单桅杆液压升降机、双桅杆液压升降机、绝缘工作脚手架。

盘扣式脚手架

系统可多方向应用安全快速省力拼拆，配备完善系列配件，零件不易丢失，受力稳定可靠，功能多，使用安全，方便经济。

可向上及左右无限延伸，便于使用在多层脚手架，建筑幕墙、棚架、舞台、支撑塔，承受力强。

系统的承载力是稳定及可靠，多用途而安全及经济。此外，系统设计可配合专利产品易达铝合金支柱及水平模板系统使用。该系统还能无限延伸，方便成为多功能工作平台、建筑物塔架、无台架以及悬臂式塔架等……。

陕西活动铝合金脚手架价格由广州市艺达机械有限公司提供。广州市艺达机械有限公司（leaderlift.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.yidajixie01.com）还是从事铝合金脚手架，铝合金脚手架厂家，铝合金脚手架价格的厂家，欢迎来电咨询。