

昆明工地围挡喷淋厂家厂家直销-欢迎来电咨询

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 昆明工地围挡喷淋厂家厂家直销-欢迎来电咨询 |
| 公司名称 | 昆明蓝森环保设备有限公司 |
| 价格 | 49.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:蓝森 型号:LS-W80 产地:昆明 |
| 公司地址 | 昆明市安宁市太平新城恒大金碧天下2405室 |
| 联系电话 | 18213487086 |

产品详情

昆明工地围挡喷淋安装 昆明搅拌站降尘喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家近年在中央环保督察组转办信访件中，扬尘污染是群众投诉举报的焦点之一。一些砂石场、搅拌站、水泥厂等扬尘飞舞，破坏空气环境、影响居民生活。相关地方接转办件后迅速进行现场核实，对存在问题的责令采取密闭、围挡、喷淋等措施整改，对不符合环境要求的、整改不能达到排放标准的依法予以取缔。现在起实施“蓝天行动”，其中就包括治理扬尘污染的两大专项行动，分别是工业堆场及矿山扬尘污染整治专项行动、施工和混凝土（含沥青）搅拌扬尘污染防治专项行动。根据行动方案，贮存煤炭、水泥、石灰等易产生扬尘的物料应当密闭；不能密闭的应当设置不低于堆放物高度的严密围挡，同步采取喷淋、覆盖等措施防治扬尘污染。昆明工地围挡喷淋安装 昆明搅拌站降尘喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统简介：为了强化绿色发展理念，围绕国家建设工程大气污染综合治理工作要点和目标，强化监管，扎实开展建筑施工现场扬尘污染治理整改工作。要求各类加剧粉尘污染的建筑工地、煤场，采石场，混凝土搅拌站，垃圾填埋场，废物回收处理站的围挡上需要安装喷淋系统，进行水雾降尘。喷淋系统是工地喷雾降尘、混凝土喷雾加湿、消防喷雾、园林喷雾、户外喷雾降温、厂房加湿降温等的必用神器。昆明工地围挡喷淋安装 昆明搅拌站降尘喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋系统的构成：喷淋系统主要由PPR水管,直通,三通,弯头等组成水流通的管路,水箱提供喷淋水源,多级泵给予输送动力,智能控制器控制整个系统。1、智能控制器：采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体；具有自动,手动,遥控三种工作模式可供选择；具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能；具有空载重启功能,时间1-240分钟可调；具有故障记忆功能,*近5次故障原因可查阅；方便安装,调试简单。2、多级泵：启动前需向泵内注满水；启动时需打开出水阀门,减轻电机启动负荷,避免烧毁电机；当泵使用压力降低后,可减少泵体和泵盖间纸垫数量,调节压力过高会烧毁电机。3、水箱：水箱内装有自动水位控制阀,当水箱内水位不足时,开关打开自动补充水源；当水位到达一定高度时,控制阀自动关闭,停止补水。昆明工地围挡喷淋安装 昆明搅拌站降尘喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家 喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。工地围挡喷淋工作原理：喷雾降尘系统是采用伯努利原理，利用高压水泵把水压入水管造成高速水流，然后在水管上安装特制防尘雾化喷嘴，高速水流碰到障碍物后裂成小水滴，产生喷淋喷雾效果。好似“人工降雨”一般。昆明工地围挡喷淋安装 昆明搅拌站降尘喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋特点：

- 1、采用数码芯片控制,集上,下液位和压力自动控制于一体
- 2、具有自动,手动两种工作模式可供选择

3、具有过载,空载,缺相,超低压等保护功能 4、具有空载重启功能,时间1-240分钟可调

5、具有故障记忆功能,*近5次故障原因可查阅 6、安装方便,调试简单昆明工地围挡喷淋安装

昆明搅拌站降尘喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋施工顺序：1、管路铺设：水路总开关设置在起点,主管道设置成4米,需用三通连接两端水管,上方插入一段喷雾管,顶端安装一个直通将喷嘴与管路相连接。（可根据实际需要设置喷雾管之间的距离）水管由卡扣和螺丝固定在围挡上。2、水泵安装：首先需要将水泵用螺丝固定在支架上,等待连接好电线之后将遮雨棚盖住水泵,用螺丝固定在支架上。将水泵接头绕上生丝带之后将水管用螺丝卡扣固定在水泵接头上。水泵与管路接头的另外一端也需要绑上生丝带再与管路连接。3、智能控制器具有良好的防水设置,只需固定在围挡上即可。控制器内线连接完整,只需连接电源线,遥控装置线,水位报警线,水泵动力线即可。

4、zui后将各种控制器互相连接,即可投入使用。昆明工地围挡喷淋安装 昆明搅拌站降尘喷雾销售 昆明工程围墙喷雾厂家工地围挡喷淋售后服务：本厂产品均保修一年，终身维护，24小时内响应客户报障。保修期内，非人为因素及在正确使用条件下所发生属设备本身质量问题由我厂免费保修。我厂对所售产品提供终身维护服务。长期确保设备的零配件以优惠价格供应，保证供应。设备需要报修，请致电客户经理转售后服务中心。简易故障维修：用户以传真方式报修，注明产品型号、损坏情况及采购合同，本厂负责寄配件并提供相关资料。昆明工地围挡喷淋安装 昆明搅拌站降尘喷雾销售

昆明工程围墙喷雾厂家云南昆明要求加强建筑工地扬尘管控 昆明建筑工地扬尘管控 大气环境监测系统 扬尘PM10管控系统 工地PM10管控系统 大气环境监测系统近期,昆明市空气质量连续多日出现轻度污染,4月28日,昆明市住房和城乡建设局发布紧急通知,要求进一步加强建筑工地扬尘治理管控工作,切实有效控制扬尘污染、改善大气环境质量。通知中强调,建筑工地必须设置围挡、楼层、基坑边喷淋系统,喷淋系统不能覆盖区域必须配备雾炮、洒水车等移动洒水设施。安排专人对建筑工地场地进行保洁,确保施工场地无积尘。使用喷淋、雾炮、洒水车等设施进行洒水喷淋降尘,每小时洒水喷淋降尘不少于一次,每次洒水喷淋降尘务必做到全面浸润、不起扬尘。