

# 真石漆厂 淇滨区真石漆 河南百士乐涂料厂家

产品名称	真石漆厂 淇滨区真石漆 河南百士乐涂料厂家
公司名称	河南百士乐涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市黄河路西段与华安路交叉口
联系电话	18739366612

## 产品详情

### 真石漆空鼓脱落成因

真石漆空鼓脱落的现象，经常出现在阴阳角处、窗台处、管根边、受雨水影响较大的墙面处等相对薄弱的部位。究其原因，主要有以下几个方面：

- 1) 在阴阳角、管根边等处，基层墙面抹灰班组处理不到位、不平整、不顺直，真石漆施工班组也未做好交接检工作，未作进一步深化处理，留下隐患。
- 2) 腻子与墙体基层粘结力差，腻子成分掺假。
- 3) 在真石漆乳液配方方面，有些厂家为了降低成本，乳液用量偏少，辅剂用量偏多，导致粘结力下降。
- 4) 作业人员技术水平低，责任心不强，对薄弱环节未采取有效防范措施，如喷枪压力选择不当，口径偏大等。

### 真石漆的施工程序

12到24小时之后打磨喷底油两遍-----喷真石漆2-3mm-----喷面油两遍施工技术指标UV，辐射，真石漆多少钱一平米，水性，淇滨区真石漆，助剂，颜料

、喷涂底油：选用下壶喷枪，压力4-7Kg/平方厘米，施工时温度不能低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，常温干燥12小时。

、喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10℃以上，厚度约2-3mm，如需涂抹两道、三道，则间隔2小时，干燥24小时后方可打磨。

、打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，真石漆脱落，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

、喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10℃，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，完全干燥需7天。

### 真石漆和质感漆涂料装饰效果的区别？

真石漆、质感漆都是外墙涂料的一种，主要用于墙壁的装修。关于质感漆和真石漆的区别，质感漆与真石漆区分方法，下面具体来看真石漆和质感漆的不同之处在哪里。外观差别：真石漆生动逼真，达到真石的天然效果；质感涂料视觉独特，丰富生动。3、接头部容易发生颜色不均，建议联系施工，避免接头产生明显痕迹。施工工艺：真石漆以喷涂为主，质感涂料以批刮为主。

真石漆厂-淇滨区真石漆-河南百士乐涂料厂家由河南百士乐涂料有限公司提供。河南百士乐涂料有限公司(hnbest-china.com)是从事“水溶性涂料,防水涂料”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谷经理。它做出的效果平整光洁，也更追求墙面整体的平整度，表面平整无光，观感舒适，色彩明快而柔和。