

xps挤塑板生产 连云港xps挤塑板 志星嘉业供应商

产品名称	xps挤塑板生产 连云港xps挤塑板 志星嘉业供应商
公司名称	南京志星嘉业保温建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江宁区湖熟街道金城工业集中区盛达路
联系电话	13913345794

产品详情

随着挤塑板的使用范围越来越广，受欢迎程度越来越高，它的需求量也在不断的加大。那么挤塑板的存放问题也是大家比较关心的，下面我来和大家说说挤塑板在存放时应该注意哪些？

一、防火问题：挤塑板属于有机材料，xps挤塑板生产，有B1级（难燃）、B2级（可燃）和B3级三个级别，但是不代表不能燃烧，所以我们存放的环境一定要注意干燥度，避免燃点。因此，为了更好的存放挤塑板，存放时一定要注意周边的环境，检查好是否有燃物体，注意防火问题。

二、防腐问题：保温材料在存放的时候，我们也要注意防腐，xps挤塑板设备厂家，防水。在存放过程中，若是长久的接触一些腐化性较为严重的物质、杂尘或者是其他腐性成份，那么，有些保温材料也会出现被腐化的现象。因此，存放时，对于各类腐化成份，也要避免。挤塑板只有注意了防火和防腐，防水处理，才能保证XPS挤塑板在存放中性质不产生变化，储存也属于保养的一部分，这要引起保温材料从业人员的重视。我们欧格的XPS挤塑板具有防水，防潮的特性，完全不用担心接触到水分和潮气、或者接触一些腐化性较为严重的物质，就算放在雨水里或者腐化环境比较严重的地方，也不会影响到挤塑板的质量问题。

挤塑板是目前市场中很受欢迎的一种保温材料，在很多方面都具有很好的效果，而要想能够更好地展示出这种材料的优势，掌握正确的安装方法自然是不可或缺的。

一、挤塑板开孔：外墙外侧模板就位后，根据外模穿墙螺栓的位置，连云港xps挤塑板，用挤塑板开孔器将挤塑板开洞，挤塑板开孔器应旋转推进，保证开洞的尺寸规范而不损伤挤塑板，开洞后安装穿墙拉杆及套管。

二、内模就位：将外墙内侧模板按预定位置就位，用常规方法合模即可。

三、门窗口处理：挤塑板竖排至门、窗口时，可根据需要横绑在外墙面上，使其不出现细窄拼条，门窗口处保温板要做收头处理。

四、外模上口保护：挤塑板厂家建议在外模上口楼板厚度范围内要放L型镀锌铁皮，其作用是保护挤塑板上口，又使墙体浇筑时混凝土不会填入楼板段挤塑板的燕尾槽内。

五、支拆辅助外模：内外模板拆除后，支完楼板模板和绑完钢筋，利用外墙穿孔螺栓，xps挤塑板设备，安装外墙辅助模板，即由挤塑板与辅助外模共同起楼板侧模的作用。浇筑楼板混凝土时，混凝土填入挤塑板的燕尾槽，楼板混凝土与挤塑板形成咬合连接，待拆除辅助模板后，整块挤塑板就与外墙结为一体，形成了外墙的外保温层。

还有很多劣质的挤塑板都是由回收塑料制造的，回收塑料的来源包括了：塑料饭盒，蛋糕盒，电视机外壳，洋垃圾等等。塑料的回收再造，本身是有利于环境。但由于目前国内塑料回收企业水平低，绝大多数企业都还停留在小作坊状态。根本没有能力分别出哪些塑料是有毒，不可回收再造的。大量充斥着重金属。回收料在地暖高温下会释放出大量不明有害气体，不仅难闻，还会对人的眼睛和呼吸道黏膜产生强烈的刺激作用，轻者可引起恶心、过敏等症状，重者则可导致人的肝和神经系统的损伤，对人体健康危害非常大。

xps挤塑板生产-连云港xps挤塑板-志星嘉业供应商由南京志星嘉业保温建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南京志星嘉业保温建材有限公司（www.zhixps.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!