

芜湖陶瓷污水处理设备 山东国祯环境 装备

产品名称	芜湖陶瓷污水处理设备 山东国祯环境 装备
公司名称	山东国祯环境科技装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市东城高新区
联系电话	13806366452

产品详情

污水中病原体的消毒方法

医院污水处理过程中排出的污泥按每张病床计，每天平均为0.7~1升，含水95%，芜湖陶瓷污水处理设备，含有污水中病原体总量的70~80%，必须进行消毒处理。消毒方法有加热消毒、化学药剂消毒、射线消毒等。加热消毒的热源通常为蒸汽、电能或生物能(高温堆肥)，有的地区可以用太阳能。或者用焚烧法处理(见污泥焚烧)。化学药剂消毒可用漂白粉、石灰、氨水、液氯或苛性钠等。用漂白粉或液氯时，有效氯用量约为污泥量的2.5%。用碱性药剂时，污泥的pH值达到12后，保持半小时以上，效果最好。陶瓷污水处理设备

MBR工艺特点膜生物污水处理特点：

MBR工艺特点膜生物污水处理技术应用于废水再生利用方面，具有以下几个特点：

- (1) 进行固液分离，将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分离。分离工艺简单，陶瓷污水处理设备哪家好，占地面积小，出水水质好，一般不须经三级处理即可回用。
- (2) 可使生物处理单元内生物量维持在高浓度，使容积负荷大大提高，同时膜分离，陶瓷污水处理设备供应商，使处理单元水力停留时间大大的缩短，生物反应器的占地面积相应减少。
- (3) 由于可防止各种微生物菌群的流失，有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长，陶瓷污水处理设备厂家，从而使系统中各种代谢过程顺利进行。

(4) 使一些大分子难降解有机物的停留时间变长，有利于它们的分解。

〔5〕膜处理技术与其它的过滤分离技术一样，在长期的运转过程中，膜作为一种过滤介质堵塞，膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降，维持MBR系统的有效使用寿命。

(6) MBR技术应用在城市污水处理中，由于其工艺简单，操作方便，可以实现全自动运行管理。陶瓷污水处理设备

玻璃钢一体化污水处理设备可埋入地表以下，地表可作为绿化或广场用地，因此该设备不占地表面积，不需盖房，更不需采暖保温。污水处理由二级池子组成，材质为钢结构，埋深较浅。钢结构池采用国内首创的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物，它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨，能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后，防腐寿命可达12年以上。陶瓷污水处理设备

芜湖陶瓷污水处理设备-山东国祯环境 装备由山东国祯环境科技装备有限公司提供。山东国祯环境科技装备有限公司 (www.shandongguozhen.com/) 在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，山东国祯环境一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：魏经理。