

# 可挠金属电缆保护管 跃峰金属制品

产品名称	可挠金属电缆保护管 跃峰金属制品
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

## 产品详情

可挠电气设备软管的几个特点绝缘层维护可以信赖，体少量轻运送便捷该管重里轻。可挠金属电缆保护管在任何地方切断都能够用射频连接器与无缝钢管、电线套管、机器设备、电动机等靠谱地联接。依据必须可挑选不一样材料的防水套管和配件。可挠金属电缆保护管既有无缝钢管的冲击韧性，又具备可挠性，用力弯折后还能够维持客户所必须的样子，造型设计美观大方。防潮抗震等级弹性好，防爆型防污屏蔽掉性好，切断简易工程施工合理该管长短可按安装必须，在现场用可挠电气设备软管刀切断，省工省时，无短头损害。可挠管开展暗埋管敷设时要留意箱、盒测位:依据工程图纸明确箱、盒中心线部位，以土建工程弹出来的直线、中心线为标准，挂线地面找平精准定位，线坠找正，标明箱、盒具体部位。平排、陈列的箱、盒部位，应挂通线应十字线。暗埋在预制混凝土构造中的管路，管路应敷设在双层建筑钢筋正中间。竖直方位的管路宜沿同方向纵向建筑钢筋敷设，水平方向的管路宜沿同方向横着建筑钢筋敷设。可挠管砖混建筑结构随墙暗敷设时，往上引管应立即堵好支管，并且用临时性支撑杆将管沿敷设方位挑动。预制构件混凝土楼板上暗敷设时，应先找灯位埋盒后穿管。剔槽敷设时，应在槽两侧先放线，用快錾子剔，槽宽及槽深均以比管径大5毫米为宜。混凝土加气块墙宜用手动式电动切割机打槽。剔槽敷设时，禁止剔横槽。

可挠金属电缆保护管（现称可弯折金属软管），基本型KZ材料为表层热镀锌带钢线圈电感而成内腔独特绝缘层树脂层，防潮型KV在基本型基本上业务外包塑软塑聚乙烯，阻燃性型KVZ在基本型基本上外包复软塑阻燃性聚乙烯，作为电线、电缆线、仪器仪表数据信号的电线电缆线保护管，规格型号从2mm到130Mm。超口径金属电线保护套管（内径2mm-25mm）关键用以高精密电子光学尺之传感技术路线保护、工业传感器路线保护，具备优良的柔韧性、耐腐蚀性、耐热、抗磨损、抗拉性。可挠金属电缆保护管可用以各种各样场所的明、暗埋和预制混凝土内暗铺设，可挠金属电线保护套管可分成可挠金属电线保护套管移动和包塑可挠金属电线保护套管。可挠金属电线保护套管的表层为热镀锌带钢(或铜带)，内层为冷轧钢带、里层为耐水电安装纸，重合卷揉成螺旋形，表面开创丝口;浸塑可挠性金属电线保护套管是在可挠金属电线保护套管表层又包复了一层塑胶(PVC)。其规格型号从10~101，内径从9.2mm到100.2mm，共12个规格型号。

可挠金属管，就是指可挠性强的金属管线，平日用在水电装置行业的导管或软衔接。所谓可挠性，就是指弹性变形性大，可挠金属电缆保护管，能够自在曲折变形。可挠金属电缆保护管产品结构：外层为热镀锌钢带(Fezn)；里层为阻燃防腐绝缘层。适用范围：适用于干燥场所及埋入混凝土中的配管，如装修吊顶、消防、照明、仪器仪表电气设备安装等低压电气配管工程。可挠金属电缆保护管性能特点：实用于庞杂情形的施工衔接；能够自在变形，并且存在必定的刚度坚固性不易破坏；与其余防水资料、保温资料、防火资料联合一同能够施展、耐水、防腐、阻燃、绝缘、安全。使用优势：1、可挠性好、施工简单方便。2、双重防腐，使用寿命长。3、内层绝缘，安全可靠。4、抗震性好，屏蔽作用好。5、材料利用率非常高。

可挠金属电缆保护管-跃峰金属制品(图)由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司(www.lfyfgs.com)位于河北省廊坊市永清工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前跃峰在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。跃峰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。跃峰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.dqdgcj.com)还是从事电器导管，可挠电器导管，电气导管的厂家，欢迎来电咨询。