

## 自控温电热带 旭诚电伴热带

产品名称	自控温电热带 旭诚电伴热带
公司名称	天津旭诚电伴热带科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港工业区丽港园12号
联系电话	13821000586 13821000586

## 产品详情

阀门上安装电伴热带时严禁用聚氨酯现场发泡，防止电伴热带夹在中间造成损伤，同时禁止电伴热带夹在其他保温材料中间。

保温外壳用金属材料时在阀门三通处应用金属片垫在电伴热带上，以防切伤电伴热带。

电伴热带设备维修时，应首先切断电源，然后抢修。

除上述安装及投运过程外，其他未尽事项，还需按照国家规定的危险场所电气安装规程及电气装置安装工程施工及验收规定等规范要求执行。

下面为大家介绍一下电伴热系统维护保养的注意事项：

### 01检查电伴热带外护套

对电伴热带外护套层进行检查，查看是否有被高温烫化，或有破损之处，若出现破损时应及时用绝缘胶带修补，若被高温烫化则需要更换新的电伴热带。

### 02查看电伴热带胶带有无脱落

高温天气会使铝箔胶带或压敏胶带发生脱落现象，在胶带发生脱落时，用新的胶带进行黏贴，如果胶带完好，则因清理灰尘或一些碎屑。

### 03检查保温层是否完好

尤其是雨水过后需检查防水层是否脱落或破损，当防水层出现问题时就要检查保温棉有没有被雨水浸湿，浸湿后需烘干保温棉，再修复防水层即可。对于处于低洼场合的电伴热带系统，做好加高处理或者防潮处理措施，如果雨水侵入伴热系统，会引起伴热系统短路等现象，所以防水很有必要。

上述现象是针对露天管道铺设电伴热产品的区域所叙述的注意事项。室内使用的管道电伴热系统保养和维护也很重要，自控温电热带，正常的维护保养可以大大增加电伴热带的使用寿命。

便于管理容易计算：避免传统采暖方式收费难的问题，采暖费用转用电计量，更为，解决了物业收费难的问题。

建设安装成本低于其他供暖系统：针对不同产品系统提供专业化的设计手册，软件及安装手册，使设计、安装等程序更为简单轻松，总体综合考虑，系统得初期投入更为经济。

使用操作简单，温度分段控制能量充分利用，运行费用经济：灵活控制方式满足个性化需求的同时，使主动节能成为可能及高的转换效率都保证了系统运行费用的合理。

每个订单每个客户我们都是私人订制的，按照客户给的要求科学计算，设计出一套适合又经济的方案交给客户。给客户好的，才是我们想要的。

自控温电热带-旭诚电伴热带由天津旭诚电伴热带科技有限公司提供。天津旭诚电伴热带科技有限公司（[www.tjxucheng.com](http://www.tjxucheng.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.tjbrd88.cn](http://www.tjbrd88.cn)）还是从事天津电热带厂家，天津电伴热带厂家，天津伴热带厂家的厂家，欢迎来电咨询。