

广西隔音门窗订制 广西隔音门窗 伟昌建材

产品名称	广西隔音门窗订制 广西隔音门窗 伟昌建材
公司名称	广西河池伟昌建材有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河池市城东路1号“河池市鸿宇建材交易市场”29栋C-29-9、29栋C-29-10、29栋C-29-11、29栋C-29-12号商铺
联系电话	15510909919

产品详情

断桥铝门窗的时候要注意窗框的四周，应该与墙面保持1~2公分的

安装断桥铝门窗的时候要注意窗框的四周，应该与墙面保持1~2公分的间隙，广西隔音门窗订制，这个间隙是用来打发泡胶。如果间隙太小发泡胶打不进去，就很有可能引起漏水的风险。而且发泡胶一定要打严，打密，内侧与外侧都要打发泡胶。好的发泡胶应该是呈白色，而且在凝固以后是非常坚硬的。而质量差的发泡胶颜色偏黄，有的还带有刺鼻气味。寿命也是很短的，随着时间的增加，广西隔音门窗多少钱，那种质量差的发泡胶会逐渐老化，失去防水与填充缝隙的功能。

安装玻璃之前要记得先把窗框清理干净，虽然这里面的灰尘是看不见，后期也会打密封胶，但是安装工作一定要做的细致。

窗体尽量靠外一些，打胶很重要!

窗体尽量靠外一些

安装的时候，窗体尽量靠外一些，不超过防水沿就可以，这样可以将窗台利用。

全程盯着

如过不是窗户厂家的安装团队，
全程盯着，别装歪装斜了，返工比较困难。外包的师傅很难保证窗户安装的标准。

打胶很重要

打胶很重要!打胶很重要!打胶很重要!发泡胶要打的充足，不留空隙。密封胶要弄的整齐一些，不能乱抹一气完事，广西隔音门窗订做，很影响整体外观。

注意窗台的收口

安装窗户尽量要在贴砖之前瓦工离场前，广西隔音门窗，因为一些窗台需要瓦工抹平收口。

避免扬尘类的施工和清扫

刚安装好窗户尽量避免扬尘类的施工和清扫，防水胶需12小时才会干，容易沾上灰尘。

前后测量的尺寸相差较大

许多商家先与顾客谈好价格，收了顾客的定金。然后在实际上门测量的时候，报出的价格比之前当初谈好的价格几乎翻翻。

商家招数：商家以测量的时候存在面积损耗为由，要求业主多出钱，已经缴纳定金的业主往往措手不及。

一个真实的案例：一个朋友的断桥铝窗户安装了半年，就发现中间的玻璃种有雾气，这是因为厂家用了质量太差的胶水导致漏气。这个行业的水太深，不能贪图便宜，把价格压太低。

那么，我们应该怎么选购，才能够购买到的断桥铝门窗呢?

广西隔音门窗订制-广西隔音门窗-伟昌建材由广西河池伟昌建材有限责任公司提供。广西河池伟昌建材有限责任公司（www.hcwc-alu.com）为客户提供“推拉窗,重型推拉门,重型推拉窗,断桥窗纱一体窗”等业务，公司拥有“伟昌建材”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：靳经理。