

家用电动门厂家 芜湖召亮科技 合肥电动门厂家

产品名称	家用电动门厂家 芜湖召亮科技 合肥电动门厂家
公司名称	芜湖召亮智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商物流区D21184
联系电话	18949552994

产品详情

快速门为什么叫快速门？

很多人都很好奇快速门是为何命名为快速门的。可想而知，小区电动门厂家，快速门在速度上是占有优势才得此名声的。下面就一起来看看快速门的名字是如何而来的。

快速门底端装有弹性的PVC气密门封或安全气囊，可与各种不平坦地面保持紧密结合，合肥电动门厂家，门柱密封采用万达特有的双层毛刷更好增加了的密封性。

快速门的控制系统是由智能化控制系统，电脑编程序组成、并与各种常用性保护装置兼容。用拉绳、按钮、遥控、光电、雷达、地磁环来控制快速门的使用操作。

快速门正因为其平稳、快速、安全、密封、隔音、防尘、采光、防止室内外空气对流，家用电动门厂家，提高了很多行业的工作效率，因而得名为快速门。

如何安装悬浮门？

门排安装：

- 1、接底梁，装柱料固定座。
- 2、底梁贯入前、后传动系统，将底梁托平稍向上弯曲。注意电机线避开。
- 3、接顶梁，装柱料固定座。
- 4、装80×80柱料，装顶梁。M6×16外六角螺丝先不拧紧。
- 5、装尾拉杆。

- 6、装40×40竖料。
- 7、检查门框90度后，拧紧柱料固定座M6×16外六角螺丝。
- 8、装交叉杆。中交叉杆为正牙，端交叉杆为反牙。端交叉杆与柱料固定座之间垫 28×6专用垫片。
- 9、收紧交叉杆，调整门排平面平直。
- 10、收尾拉杆与调节后机构支撑螺杆，调整门排水平。
- 11、后机构支撑螺杆锁紧螺母锁紧。
- 12、装门排前气囊下的压力波。装前托轮。
- 13、装底梁前、后堵头。

伸缩门的特点：

- 1、电动装置配置:不锈钢伸缩门电机无需冷风，耐高温，散热快，有过热保护装置。伸缩门频繁开启，电机温度过高时电机会自动断电，停止运行，待温度降至90度左右即恢复运行。
- 2、不锈钢伸缩门体结构特点：不锈钢经经过特殊工艺制管进行折弯焊接定型而制成。不易变形坚固耐用。门体用大小连杆连接而成，美观大方，坚固耐用。
- 3、不锈钢伸缩门活动部位特点：伸缩门的每个活动部位环节都是采用不锈钢管轴、轴瓦、不锈钢螺母，尼龙衬垫组装，每剪板环节都加注润滑油，伸缩自如，无噪音。
- 4、遇障碍自停，遥控电动门厂家，报警功能：折弯机伸缩门前部装有一个微电脑红外线探头，在关门运行时遇到障碍物或行人距门200-800mm时，伸缩自动停止。还设置有防爬系统，如有人爬门立刻自动报警。

家用电动门厂家-芜湖召亮科技-合肥电动门厂家由芜湖召亮智能科技有限公司提供。芜湖召亮智能科技有限公司（www.whdaoza.com）在金属门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖召亮科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：桂经理。