

# 防火卷帘门 上海松江区卷帘门 上海永泰门业

产品名称	防火卷帘门 上海松江区卷帘门 上海永泰门业
公司名称	上海永泰门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海嘉定嘉罗公路2158号
联系电话	13915755008

## 产品详情

抗风卷帘门性能特点介绍：

抗风卷帘门：是新型的卷帘门换代产品，一经上市便以其独特的，更具人性化的设计深受广大用户的青睐。

抗风卷帘门性能：其独特的抗风钩设计大大提高了其门体的稳定性，牢固性，完全弥补了普通卷帘门不足，电动水晶卷帘门，即使是超大型的厂房，防火卷帘门，车间也能保证其正常的使用寿命。卷闸门适用范围适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷闸门飞机库门等。

快速卷帘门大轴怎么安装？

- 1.吊装快速卷帘门大轴，一定要注意安全，设专人指挥、人字梯、脚手架、手拉葫芦都要经过检查。快速卷帘门安装时先将套上轴承及座的光轴塞入卷轴端孔中，对准位置后将轴承固定螺栓拧紧。
- 2.卷轴上好后，可左右移动卷筒调节位置。同时用水平尺和水平管复核一下卷轴的水平。调整后，上海松江区卷帘门，光轴与卷轴满焊固定，光轴与轴承用支头螺钉固定。
- 3.卷轴吊装时要特别注意不要碰坏卷在轴上的帘板，用钢丝绳捆扎时要垫木板。

防火卷帘门材料相关规定

防火卷帘门主要零部件使用的各种原材料应符合相应国家标准或行业标准的规定。夹板厚度大于等于3.0mm，底板厚度大于等于3.0mm。导轨厚度掩埋型大于等于1.5mm、外露型大于等于3.0mm。

无机纤维复合防火卷帘门帘面的装饰布或基布应能在-20 的条件下不发生脆裂并应保持一定的弹性；在+50 条件下不应粘连。

无机纤维复合防火卷帘门帘面装饰布的燃烧性能不应低于GB8624-1997B1级（纺织物）的要求；基布的燃烧性能不应低于GB8624-1997A级的要求。无机纤维福和防火卷帘门帘面所用各类纺织物常温下的断裂强度经向不应低于600N/5cm，纬向不应低于300N/5cm。

防火卷帘门-上海松江区卷帘门-上海永泰门业(查看)由上海永泰门业有限公司提供。上海永泰门业有限公司（shytmy.com）在塑料、塑钢门这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海永泰门业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：程总。同时本公司（www.yongtai7.com）还是从事防火防爆卷帘门，防火卷帘门，快速卷帘门价格的厂家，欢迎来电咨询。