

防护密闭防水套管厂家电话 西藏防护密闭防水套管 辰达管道

产品名称	防护密闭防水套管厂家电话 西藏防护密闭防水套管 辰达管道
公司名称	巩义市辰达管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市西村镇李家窑村
联系电话	13523003176

产品详情

防护密闭防水套管

在实际应用过程中，我们常常能看到刚性防水套管在预埋的过程时具体情况，我公司生产的刚性防水套管作为管道设备配件，在实际应用中要进行嵌套安装，在完成了安装后的一项主要工作之后的防水套管安装缝隙关闭。

一种是在土建配合安装以后，浇筑混凝土前，用报纸、草袋等软物填充柱内现浇楼板和过梁套管。需要留意灌注的过程，不能让砂浆进入套管和接线盒造成堵塞。

二是防止室外地下水或雨水通过刚性防水套管进入地下室，为后续设备安装提供良好的施工环境。所以说地下室外墙的刚性防水套管需要用软物密封，预制刚性防水套管时，先用钢板焊接将套管一端的端口密封，待安装好防水套管后再打开。沿刚性防水套管结构在管道的壁、地板或屋顶预留三种孔洞，待结构施工完成后再埋设套管。当套管穿过墙壁时，西藏防护密闭防水套管，两端应当使用胶带密封。穿过人防地板、人防墙和防扩散室的四种管道和测压管应随结构一起埋设封闭的防水套管。防护密闭防水套管

防护密闭防水套管的施工要求

- 1.预留预埋阶段，应按设计及规范要求，配合土建进度完成。
- 2.施工班组应熟悉图纸，熟悉所有预留孔洞、预埋套管的位置、规格，以确保准确无误地预留预埋。
- 3.防护密闭防水套管加工完毕后，应在端部显著位置涂写清晰可见的标记，内容包括制造厂或厂标、产品名称或型号、公称直径、材料等
- 4.根据设计和规范要求制作套管，防水翼环的焊接应按标准图集严格要求焊缝的质量。预埋时应作好定

位处理，在土建封模板前，应对套管位置进行复核，若有偏移应及时调整，并重新定位，以保证预留准确。

5.预埋套管不得与与结构主筋直接焊在一起，应用附加钢筋固定后焊接或绑扎牢固。在预留过程中，以钢筋上的结构标高线为准，根据结构标高线与建筑标高线的关系，按照图纸规定的建筑标高预留预埋；

6.防护密闭防水套管用于与腐蚀性介质接触时，设计人应根据介质性质及防腐要求，另行选择适用的耐腐蚀材料。

7.给水立管穿楼板时，应设套管，安装在楼板内的套管，防护密闭防水套管厂家电话，其顶部应高出装饰地面20mm；安装在卫生间及厨房内的套管，其顶部高出装饰地面50mm，底部应与楼板地面相平；套管与管道之间缝隙应用阻燃密封材料和防水油膏填实，端面光滑。

8.管道穿地下室外墙、混凝土水池壁、屋面板时，应预埋刚性防水套管，套管型号为A型。

防护密闭防水套管和柔性防水套管的区别在哪？

1.应用方面

柔性防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物；防护密闭防水套管一般适用于管道穿过墙壁之处要求一般防水的构筑物；柔性及防护密闭防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；防水套管施用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

2.安装方面

防护密闭防水套管是钢管外加翼环（钢板做的环形套在钢管上），防护密闭防水套管公司，装于墙内（多为混凝土墙），用于一般管道穿墙，利于墙体的防水；柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。

3.主要区别

主要是使用的地方不一样，柔性防水套管主要用在人防墙，水池等要求很高的地方，防护密闭防水套管多少钱，防护密闭防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。自地下的管道穿建筑物外墙时需加装防护密闭防水套管。穿墙（池、板等）的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性；不允许有变形量的--刚性。

上面是我给大家简单介绍的一些防护密闭防水套管和柔性防水套管的区别，不知道大家看了之后有没有解决心中的疑惑。大家如还有什么疑问，可向我公司进行咨询，我公司会为您带来详细的解答。还有大家在购买防水套管时，一定要根据自己的具体情况，具体用途，在选择购买。还要选择口碑好，质量佳，技术先进的公司购买，这样用着也放心

, 以后会减少大量的问题出现。

防护密闭防水套管厂家电话-西藏防护密闭防水套管-辰达管道由巩义市辰达管道设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。巩义市辰达管道设备有限公司 (user.tz1288.com/) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!