

# HTF屋顶排烟风机加工 HTF屋顶排烟风机 卓达生产基地

产品名称	HTF屋顶排烟风机加工 HTF屋顶排烟风机 卓达生产基地
公司名称	德州卓达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯漳南大街
联系电话	15076835583

## 产品详情

我们在运用屋顶风机的时候容易出现的问题：

问题1、选择不当，与系统不匹配，屋顶风机或风压裕量过大，致使屋顶风机长期在低效区运行。屋顶风机的低效运行造成能量的很大浪费。

问题2、没有相应的屋顶风机调节机械，HTF屋顶排烟风机厂家，当负荷变化时不能自动调节。

问题3、系统装置设计不合理，管路阻力过高。

问题4、操作管理不当，系统积灰、泄漏严重，屋顶风机部件磨损严重，这些都影响屋顶风机的运行效率。

屋顶风机安装的注意事项：

事项1、安装圆形进气室

当屋面风机进口安装有圆形管道时，管道应直接与风机平稳连接，以免因弯曲管道而造成的流动面积减少，并产生紊流区和压力损失，降低系统噪声。

事项2、屋顶风机管进出口保护

为防止异物吸入管道，造成管道堵塞，使整个管道系统无法正常运行，HTF屋顶排烟风机生产厂家，应在管道进出口处设置防护网。

### 3、进出风口有障碍物

顶板风机的进风口和出风口存在障碍物，会阻碍气流进入风机，导致气流的湍流，从而增加系统阻力，降低流量，增加噪声。因此，HTF屋顶排烟风机，进出气口与障碍物的距离至少为管道直径的1.5倍。

玻璃钢屋顶风机安装前必须进行:

设备检查试机程序。设备检查首先要看运输中设备有无变形、损坏，HTF屋顶排烟风机加工，各连接部件是否牢固，百叶窗的密合性(开窗机构是否正常，安全网是否到位)。风机若玻璃钢屋顶风机长期不用应封存在干燥环境下，严防电机绝缘受损。在易锈金属部件上涂以防锈油脂，防止生锈。在停用期应检查电源总开关是否确实在断开位置。以防意外启动。

HTF屋顶排烟风机加工-HTF屋顶排烟风机-卓达生产基地由德州卓达空调设备有限公司提供。德州卓达空调设备有限公司(www.dzzhdkt.com)是从事“通风设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。