

北京超声波清洗机 超声波清洗机 昆山超声波清洗

产品名称	北京超声波清洗机 超声波清洗机 昆山超声波清洗
公司名称	昆山市超声仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市淀山湖镇曙光路198号
联系电话	18962635777

产品详情

超声波清洗

在清洗槽内放置工件时，应将被清洗件的重点清洗部位对准超声源。同时还应考虑到清洗时要使被清除下来的污垢能顺利地排出，超声波清洗设备，如清洗喷油器时，应将喷油器的喷油孔一端朝上，大孔朝下。对于被清洗件上的盲孔的清洗，应先在盲孔内注满清洗液，然后将盲孔朝下对准超声源。在清洗过程中，必须使盲孔内的清洗液始终保持充满状态，超音波清洗机，这样方能取得清洗效果。应当指出，有一些零件在清洗前应先进行退磁处理，否则清洗件内残存的铁屑不易在清洗中清除干净。

目前，国内超声波制造厂家常用超声频率28KHz和40KHz二种类型的振头，功率密度一般为0.4W/CM²，通常情况下一般采用大功率振头，北京超声波清洗机，因为大功率振头在振动中可能会将液晶板振裂、损坏，造成材料、人工、时效等损失和浪费。有个别情况，也会选择超大频率振头对LCD清洗做专门，超声波清洗机，小心，精心设计。

超声波清洗有如下优点：

1. 清洗更彻底

2. 操作安全、节约能源

小型零部件的清洗目前多使用或柴油刷洗，因此操作安全系数很低，易造成事故。而超声波技术清洗使用水基清洗剂，事故隐患。

3. 工作

只需将零部件解体后放在清洗机的丝网料筐中并按一下开关即可，在清洗过程中，维修人员可以做其他工作。

4. 清洗成本低

因清洗剂重复使用率高，耗材采购廉价，故清洗成本一般只有传统清洗方法的1 / 3至1 / 8。

北京超声波清洗机-超声波清洗机-昆山超声波清洗由昆山市超声仪器有限公司提供。昆山市超声仪器有限公司（www.ks-csyq.com）是从事“超声设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：顾经理。