

专业高压管道疏通机 高压管道疏通机 浩富清洗机

产品名称	专业高压管道疏通机 高压管道疏通机 浩富清洗机
公司名称	河南浩富机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	滑县上官镇干西村
联系电话	15249633908 15249633908

产品详情

清洗支线时可与主线分开，清洗也可以用主干线带支线清洗，如果线路长可以分段清洗.管内管线清洗:在屋外管的分隔阀接清洗设备，用住户的水龙头做为终端的排污点.分片分单元进行清洗，直至所有的用户洗完为止。将管道疏通喷头通过高压胶管与高压泵连接，并将喷头直接放在需要疏通的管道口，当高压泵工作时，管道疏通高压清洗机利用喷头后方喷出的高压水所产生的反作用力

高压清洗机在清洗钢板的时候，当喷嘴确定后，射流靶距是影响射流覆盖面积变化的变量，所以分别将射流靶距设置为120mm、150mm、200mm、300mm，以此来观察水射流覆盖面积和水射流打击力变化。

试验结果显示，如果高压清洗机清洗钢板的射流靶距增加一倍，那么射流覆盖面积将增加4倍，但水射流打击力仅为原来的1/4；同样的道理，高压管道疏通机，如果把射流靶距减小一半，则射流覆盖面积仅为原来的1/4，但水射流打击力为原来的4倍。

管道清洗喷嘴的主要技术参数是：外径，喷孔数量，喷孔喷射角度。清洗喷嘴的外径取决于被清洗管道的内径。通常，清洗喷嘴的外径要小于管道内径，高压管道疏通机有多少种，但不能小于20毫米。然而对于直径较大的管道就不能选择管道清洗喷嘴了，这时可选择子进行作业！喷嘴的喷孔数量和喷射角度可以根据工况而定，一般的都有1前3后，柴油高压管道疏通机，1前4后，4后，5前等等。根据实际经验，选择前1孔后多孔的的喷嘴没有太大的意义，选择后多孔的喷嘴更适用。

专业高压管道疏通机-高压管道疏通机-浩富清洗机(查看)由河南浩富机械设备有限公司提供。河南浩富机械设备有限公司（www.aidugu.cn）位于滑县上官镇干西村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩富机械在清洗、清理设备中享有良好的声誉。浩富机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一

个新的高度。浩富机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.aidugu.cn）还是从事高压清洗机价格，高压清洗机厂家，高压清洗机联系电话的厂家，欢迎来电咨询。