

巢湖安防监控 安徽弘瑜智能信息公司 安防监控工程公司

产品名称	巢湖安防监控 安徽弘瑜智能信息公司 安防监控工程公司
公司名称	安徽弘瑜智能信息工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室
联系电话	18155171761

产品详情

随着国民经济的发展和经济全球化进程的加快，中国安防产业迅速发展；随着科技不断进步，安防监控方案，安防行业领域不断扩大。监控摄像头支架固定完毕之后，巢湖安防监控，将监控摄像头固定在支架万向节上，同时根据所要监控的区域初步调整监控摄像头的角度。随着民用视频监控技术的发展，越来越多的超市、饭店、商店、办公室、工厂甚至家庭都安装了监控摄像头。

在当今的高清监控摄像系统应用中，光纤是所有连接方式中能提供更好的带宽性能的一种方式。使用光纤传输系统时，系统的图像质量只受限于摄像机、环境和监视器这三个因素，而光纤传输系统可以将图像画面传送到非常远的地方都不会使信号发生任何形式的畸变，更不会减损图像画面的清晰度或细节。可以说光纤传输系统是整个监控系统的生命线。安防监控供电模式：对点独立供电模式点对点独立供电是指从监控室直接引出220V交流电，中间使用电线/组合线(网线+电线)，然后在摄像机旁边接一个单独的DC12/24V电源适配器，再接在监控摄像头上，每一个电源只为一个摄像头提供电源。安防监控，光纤种类和芯数的选择方法：多模光纤：能传输多种模式光信号的光纤，为G.651等级，根据光模式分为OM1，OM2，OM3，多模光纤传输百兆信号远传输距离2公里。

安防监控供电模式：PoE网线供电模式之12/24V被动式PoE网线供电优点：成本低：一般使用网线的45+78-线序供电，搭配对应转压分离器可以让很多不支持网线供电的前端设备，只需要通过一根网线即可解决供电和数据传输问题。摄像机的电源摄像机的供电一般是DC12V，POE供电分两种，一种标准的，一种非标的，选择交换机的时候千万注意。POE交换机使用与选择中的那些事。而球机的电压大部分都

是AC24V；其实好多时候用DC24V也能使用。这要看球机里的电机了。摄像机的安装高度：这个要具体分析，室内和室外不一样，同是室外机使用用途不一样高度也不一样。室内通常宜2.5~3.0米之间，和具体的安装环境有关系。装高了，照不到完整的人脸，安防监控工程公司，太低又容易被破坏。如果停车场系统照车辆，那就1米左右比较合适；如果是在广场，目的是监控整个广场的情况，安防监控设备，那安装的高度就宜高点。如果对效果不放心，可以把摄像机直接接到监视器，多试几回就明白了。

巢湖安防监控-安徽弘瑜智能信息公司-安防监控工程公司由安徽弘瑜智能信息工程有限公司提供。安徽弘瑜智能信息工程有限公司（www.ahhongyuzn.com）位于安徽省合肥市蜀山区黄山路赛博数码广场A座1606室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽弘瑜在监控摄像机中享有良好的声誉。安徽弘瑜取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽弘瑜全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。