

# 安全带固定点试验台厂家 南京安全带固定点试验台 合肥百川

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 安全带固定点试验台厂家<br>南京安全带固定点试验台 合肥百川 |
| 公司名称 | 合肥百川自动化科技有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 安徽合肥经开区玉兰大道                     |
| 联系电话 | 15055162377                     |

## 产品详情

导向件是用来改变织带方向的零件，便于安全带卷收器的布置，使安全带能紧贴乘员身体，南京安全带固定点试验台，有效地约束乘员身体运动，安全带固定点试验台厂家，提高乘员佩带安全带的舒适性。但由于织带在通过导向件时弯曲变形并产生滑动阻力，要求导向件表面光滑、摩擦系数小、圆弧面曲率适中、减小织带在滑动时的变形和阻力。导向件的织带滑动表面通常有光滑的镀铬表面、包涂尼龙层表面、镶嵌式光滑金属环表面及包塑成型表面等。

二点式安全带固定点实验标准要求；（1）安全带尺寸。在无载状态下测量的安全带宽度不应小于46mm。织带应抗磨损、耐热、耐弱酸、抗碱、抗发霉、耐老化、耐潮、耐阳光，其性能应至少不低于未处理的聚酯纱线。（2）安全带性能要求。安全带在完成试验后，应满足下列要求：a) 安全带应不会因固定机构任何零件的故障或结构上的缺陷而松脱，但允许固定机构有永久变形。b) 安全带上不应有破口、裂缝或其他损伤。c) 驾驶员约束系统应能释放，即带扣应能解开。

试验台部件；立柱及横梁；在平板上安装有立柱，汽车安全带固定点试验机，立柱上安装有导轨和丝杆，在丝杆的两端分别安装有步进电机和手轮驱动机构，以方便实现立柱高度的上下调节。头枕冲击试验机安装在立柱上，便于满足不同汽车座椅和试验的需要。

安装加载缸的支架其高度和宽度要满足车身大小、缸的安装空间等要求。试验台架上液压缸的布置能与不同类型座椅（单排、双排、三排座椅等）的安全带固定点安装位置相匹配。

安全带固定点试验台厂家-南京安全带固定点试验台-合肥百川由合肥百川自动化科技有限公司提供。合

肥百川自动化科技有限公司 ( [www.hfbczdh.com](http://www.hfbczdh.com) ) 为客户提供 “ 零部件生产线,检测设备,车身试验系统 ” 等业务,公司拥有 “ 百川 ” 等品牌,专注于试验台等行业。欢迎来电垂询,联系人:查明安。