

浙江四门两盖试验台厂家直销 合肥百川 四门两盖试验台价格

产品名称	浙江四门两盖试验台 厂家直销 合肥百川 四门两盖试验台价格
公司名称	合肥百川自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽合肥经开区玉兰大道
联系电话	15055162377

产品详情

模板优化优点：

每套驱动系统均完全独立，浙江四门两盖试验台，各驱动系统可以实现不同的组合，满足不同的试验需要。如同时可以对两辆或两辆以上车进行耐久试验，一辆车做四侧门的耐久试验，另一辆车做前后盖的耐久试验；因试验台具有7个试验模块，可实现七辆车同时进行耐久试验；

当试验不需要全部模块同时动作时，可以把不需要的模块移走，节省试验空间和保证试验场所的整洁度；

因各模块完全独立，调整方便快捷，降低了试验人员的操作强度，方便试验进行。

优点：

1.每套驱动系统均完全独立，常温四门两盖试验台多少钱，各驱动系统可以实现不同的组合，满足不同的试验需要。可以把侧门两盖集成在一台设备上试验，也可以同时对多辆车进行试验，如可以对2辆车以上同时进行耐久试验，一辆车做两侧门的耐久试验，另一辆车做前、后盖的耐久试验，一辆车做侧滑移门的耐久试验等；

2.每套控制系统电气驱动各自独立控制，分表显示压力，气压不足单独声光报警提示。

3.调试实验中因为每路气压单独配置快速排气阀，不会出现气缸因为伸缩的初始

3.位置而影响夹具的安装调试，因此减少了调试安装的时间和操作的简易。

开、关门执行机构实现方式：

1 试验开启机构通过模拟人实际关门动作，将车侧门有效的关闭、模拟人实际开门的动作，将车侧门有效的推开。

2 门开启角度限位机构实现对车侧门的开启角度大小的控制，满足不同开启角度的要求，其中Z大开闭的角度 120° 。

3 门关闭机构实现对车侧门的关闭、模拟人实际关门的动作，将车门有效的关闭，关闭速度 0m/s — 3m/s 可调。

4 内开开门时，利用气缸的拉力，打开侧门内锁，四门两盖试验台价格，使车门正常打开。内开与外开从机械上说是，二套夹具，但是同时用一个系统控制。外开，主要是固定外开把手上，内开，主要是固定的车箱内铝型材组成的支架上或者内开把手上。

5 锁止主要用电动式采用计算机给闭锁器电压使锁止开关打开和关闭。

浙江四门两盖试验台-厂家直销 合肥百川-四门两盖试验台价格由合肥百川自动化科技有限公司提供。合肥百川自动化科技有限公司（www.hfbczd.com）为客户提供“零部件生产线,检测设备,车身试验系统”等业务，公司拥有“百川”等品牌，专注于试验台等行业。欢迎来电垂询，联系人：查明安。