

安徽浪语持久耐用 泡沫混凝土厂家 芜湖泡沫混凝土

产品名称	安徽浪语持久耐用 泡沫混凝土厂家 芜湖泡沫混凝土
公司名称	安徽浪语节能建材工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥南翔汽车城7栋113室
联系电话	13965670600

产品详情

浆体呈棉状且有弹性：：这一特点，泡沫加量越大越明显。当泡沫加量过大，生产200kg/m³以下制品时，浆体即呈棉团状，反而失去流动性，泡沫混凝土方法，并可以高高堆起。当浆体含有的泡沫达一定范围，弹性突出，用手压下，松手就会弹回原状。用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制的泡沫混凝土，应为设计要求强度等级标准值的30%；用矿渣硅酸盐水泥配制的泡沫混凝土，应为设计要求强度等级标准值的40%；在任何情况下，泡沫混凝土哪家便宜，混凝土受冻前的强度不得低于5.0MPa冬季施工时，模板和保温层应在泡沫混凝土冷却到5后方可拆除。泡沫混凝土的施工必须有专业知识的技术人员指导下进行，对每道工序严格把关，确保施工质量，应按GB50411-2007规定留出试块进行性能检测。

模板内不得有积水；需要时，可再模板内涂刷隔离剂。但应注意不得污染钢筋。此外，还应检查模板支撑的稳定性以及接缝的密合情况。模板和隐蔽项目应分别进行预检和验收，符合要求时，方可进行浇筑。隔热防火性能好：由于泡沫混凝土属于多孔轻质材料，可用于楼层的向阳隔热层和沿公路一侧的隔音层使用。同时在防火、防水性能方面也具有良好效果。

泡沫带进的水使浆体变稀、流动性提高：泡沫是气泡组成的，而气泡是由水膜包裹空气形成的，由于空气的密度很小，所以泡沫在称重时显示的质量，主要来自于水膜。水膜越厚，泡沫剂的稀释倍数越大，则泡沫带入水泥浆中的水就越多。

泡沫混凝土施工时为流体浆料，采用专用设备制作、泵送，芜湖泡沫混凝土，施工节约人力物力，凝固后表面光洁平整；单台设备产能10 ~ 120m³/小时，施工速度极快，压缩工期；施工方便：泡沫混凝土的制作点与现场施工浇筑点可分离，生产所需场地小，不占用其他施工设备，不影响其他区段施工，受天气影响小。由于泡沫混凝土不含水泥混凝土的粗集料，其流动性远较水泥混凝土高，实际施工时可通过软管泵送，施工方便。

安徽浪语持久耐用(图)-泡沫混凝土厂家-芜湖泡沫混凝土由安徽浪语节能建材工程有限公司提供。安徽浪语节能建材工程有限公司(www.ahlangyu.com)为客户提供“泡沫混凝土”等业务,公司拥有“浪语”等品牌,专注于水泥及制品等行业。欢迎来电垂询,联系人:董经理。