

负20度低温运输箱

产品名称	负20度低温运输箱
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/面议
规格参数	品牌:福意联恒温箱 型号:FYL-YS-45L
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

产品详情

一、负20度低温运输箱产品特点：1、采用智能电脑温控系统，数字实时温度显示，温度可调范围10~-19（可选配-25~-10）2、电脑数字式按钮控制温度,显示实际箱内温度变化情况。3、高密度保温层，保温效果好4、合理的蒸发冷凝系统设计，确保制冷效果5、直流压缩机制冷速度快，性能稳定6、本产品经过出厂前的严格检测，在常温24小时交替试验，性能稳定；7、可根据产品的容量选配（30L-228L）二、负20度低温运输箱存放：车内使用：可放置于车内座位或车尾箱，直接连接车内点烟器的12V/24V直流电源室内使用：随意存放合适位置，连接220V电源即可。图片

福意联负20度低温运输箱产品参数：负20度低温运输箱产品参数规格：（2-8度系列）型号：FYL-YS-66L | 温度：2~8 | 外型尺寸：430×480×645mm 型号：FYL-YS-88L | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×470×840mm 型号：FYL-YS-100E | 温度：2~8 | 外型尺寸：480×490×840mm（4-38度系列）型号：FYL-YS-50L | 温度：4~38 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100L | 温度：4~38 | 外型尺寸：480×470×843mm 型号：FYL-YS-138L | 温度：4~38 | 外型尺寸：540×545×833mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-150L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L | 温度：2~48 | 外型尺寸：595×680×1805mm（0-100度系列）型号：FYL-YS-151L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-281L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-431L | 温度：0~100 | 外型尺寸：595×675×1805mm（2-48度系列）型号：FYL-YS-828L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265×680×1823mm 型号：FYL-YS-1028L | 温度：2~48 | 外型尺寸：1265×680×2115mm-----（-12~10度系列）型号：FYL-YS-50LL | 温度：-5~10 | 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL | 温度：-12~10 | 外型尺寸：480×490×840mm（-25~10度系列）选配型号：FYL-YS-30L

| 温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：560 × 400 × 398mm型号：FYL-YS-45L |
温度：-25 ~ 10 | 外型尺寸：650 × 400 × 430mm型号：FYL-YS-60L | 温度：-25 ~ 10
| 外型尺寸：650 × 400 × 520mm型号：FYL-YS-108L | 温度：-25 ~ 10 |
外型尺寸：605 × 570 × 932mm型号：FYL-YS-158L | 温度：-25 ~ 10 |
外型尺寸：955 × 585 × 825mm型号：FYL-YS-178L | 温度：-25 ~ 10 |
外型尺寸：965 × 520 × 855mm型号：FYL-YS-228L | 温度：-25 ~ 10 |
外型尺寸：1040 × 630 × 910mm (-30 ~ 10度系列) 型号：FYL-YS-128L | 温度：-30 ~ 10 |
外型尺寸：550 × 560 × 850mm

福意联负20度低温运输箱服务—负20度低温运输箱、产品质量承诺：1、

本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。二、产品价格承诺：1、为了保证产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用品牌配置。三、交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织安装，力争满足用户需求