

合肥自动清洗滤水器 镇江科能电力

产品名称	合肥自动清洗滤水器 镇江科能电力
公司名称	镇江市科能电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江新区大路工业园区闸南路86号
联系电话	17768666176

产品详情

当油处理完毕或中途需要停止运行时，其操作步骤为：

- 1.先关闭加热器，继续进油3~5分钟后关闭进油口的阀门。
- 2.关闭真空泵，打开气液平衡阀，解除真空度。
- 3.待真空塔闪蒸塔内排油完毕后，关闭油泵。放尽各装置内的余油。
- 4.关闭总电源，关好滤油机所有外端阀门，自动清洗滤水器哪家好，以便下次使用。
- 5.若遇紧急情况，则可按下紧急停机按钮，滤油机电源被切断，整机停止运行；若要开机，必须顺时针旋转紧急停机按钮，方能开启一切控制按钮。重新启动滤油机时要注意，自动清洗滤水器供应，必须遵循操作步骤。

1) 操作者必须熟悉机器的性能和调试方法。2) 管道清洗系统和机器流明。3) 机器启动后，您应经常检查压力表的读数和机器的运转，一旦机器出现异常时，合肥自动清洗滤水器，应立即停机，排除故障后再开机。4) 根据油过滤器的容量，直到环路过滤器2?3次油过滤器，机油旋开口的量，除去油样品测试，直到合格为止。5) 工作一段时间后，压力增加至0.5MPa时或比初始压降更大的压力，过滤器系统断裂或滤纸吸收大量水扩张，这两者都丧失了过滤能力的。

- 1、将设备安置在平稳位置，按所需功率接好三相四线电源及地线，连接好配套前置过滤器，将进出油管按工艺图连接好。
- 2、开起真空泵，观察转向是否与箭头一致。
- 3、开机前应取油样化验，以便和过滤后的油对照。

4、每次待过滤油污染程度不同一样，应选择过滤工艺。

1、将设备安置在平稳位置，按所需功率接好三相四线电源及地线，自动清洗滤水器型号，连接好配套前置过滤器，将进出油管按工艺图连接好。

2、开起真空泵，观察转向是否与箭头一致。

3、开机前应取油样化验，以便和过滤后的油对照。

4、每次待过滤油污染程度不同一样，应选择过滤工艺。

合肥自动清洗滤水器-镇江科能电力(推荐商家)由镇江市科能电力设备有限公司提供。镇江市科能电力设备有限公司(www.zjkndl.com)是一家从事“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“过滤器,滤油机,其他过滤设备,滤芯,油水分离设备”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使镇江科能电力在过滤器、过滤设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！