

辽源低硫低氮增碳剂 低硫低氮增碳剂生产 嘉信碳素

产品名称	辽源低硫低氮增碳剂 低硫低氮增碳剂生产 嘉信碳素
公司名称	辽阳嘉信碳素新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽阳市太子河区奚双树工业园
联系电话	13591676175

产品详情

增碳剂的加入量，低硫低氮增碳剂厂家，根据其他原材料的配比和含碳量来定。不同种类的铸铁，根据选择不同型号的增碳剂。增碳剂特点本身选择纯净的含碳石墨化物质，降低生铁里过多的杂质，增碳剂选择合适可降低铸件生产成本。但是要避免大批量往铁水里投料，以防止氧化过多而出现增碳效果不明显和铸件碳含量不够的情况。电炉熔炼的投料方式，应将增碳剂随废钢等炉料一起往里投放，小剂量的添加可以选择加在铁水表面。

煅烧温度一般在1300 左右，目的是将石油焦挥发分尽量除掉。这样可减少石油焦再制品的氢含量，使石油焦的石墨化程度提高，辽源低硫低氮增碳剂，从而提高石墨电极的高温强度和耐热性能，低硫低氮增碳剂生产，并改善了石墨电极的电导率。煅烧焦主要用于生产石墨电极、炭糊制品、金刚沙、食品级磷工业、冶金工业等，其中应用广泛的是石墨电极。生焦不经煅烧可直接用于作主料，生产碳化硅和碳化硼作研磨材料。

煅烧石油焦是在炼钢用的石墨电极或制铝、制镁用的阳极糊(熔融电极)时，低硫低氮增碳剂加工，为使石油焦(生焦)适应要求，必须对生焦进行煅烧。煅烧温度一般在1300 左右，目的是将石油焦挥发分尽量除掉。石油焦是黑色或暗灰色坚硬固体石油产品，带有金属光泽，呈多孔性，是由微小石墨结晶形成粒状、柱状或针状构成的炭体物。石油焦组分是碳氢化合物，含碳90-97%，含氢1.5-8%，还含有氮、氯、硫及重金属化合物。

辽源低硫低氮增碳剂-低硫低氮增碳剂生产-嘉信碳素(推荐商家)由辽阳嘉信碳素新材料有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。辽阳嘉信碳素新材料有限公司(www.lnsmzp.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!