

梅州尼龙管 利亚诺制品 加工轴套专用尼龙管

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 梅州尼龙管 利亚诺制品 加工轴套专用尼龙管 |
| 公司名称 | 德州利亚诺塑料制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路279号唐人中心C座3006-6号（注册地址） |
| 联系电话 | 18953435977 |

产品详情

尼龙管66 GF30（灰黑色）：与纯尼龙66对比，这类尼龙管添加30%玻纤提高，其耐温性、强度、弯曲刚度、耐应力松弛性和规格可靠性、耐磨损等性能层面均有提升，加工轴套专用尼龙管，它的容许应用温度较高。尼龙管66 MOS2（黑灰色）：这类尼龙管添加了二硫化钼，与尼龙66对比，其刚度、强度和规格可靠性逐步提高，梅州尼龙管，但耐冲击强度明显下降，二硫化钼的晶体产生实际效果提升了结晶体构造，加工衬套用尼龙管，使原材料承重和耐磨损性能均有提升。浇铸尼龙管别称MC尼龙：英文名字Monomercastingnylon，汉语称单个浇铸尼龙。“以塑代钢、性能非凡”，主要用途极为普遍。它具备重量较轻、强度高、自润滑、耐磨损、防腐蚀、绝缘层等几种与众不同性能，是运用普遍的橡胶制品，基本上遍及全部的工业生产行业。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州利亚诺塑料制品有限公司

尼龙棒的特性：

- * 1、良好力学性能、耐磨损性、自润滑性、摩擦系数低。
- * 2、尼龙棒特性：有一定的阻燃性（HB等级），易于加工、耐热性、耐化学性；韧性好、抗拉抗压强度高、自润性好、耐温、耐热能力高。
- * 3、尼龙棒耐温：在-60到+130之间长期工作，瞬间可以达到160度左右。

尼龙棒的应用领域：

广泛用于化工机械，防腐设备的制齿轮及零件坯料。耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，高强度耐高温尼龙管，汽车制造零件，丝杆防止机械零件，化工机械零件，化工设备。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、曲柄、仪表板，驱动轴，阀门、叶片、丝杆、高压垫圈、螺丝、螺母、密封圈，梭子、套筒，轴套连接器等。

尼龙1010棒物性，白色或微黄色半透明颗粒挤出成型。质轻且坚硬，具有吸水性小，尺寸稳定性好，无毒，电绝缘性能优异等特点。在-40℃下仍保持一定韧性。增强后具有高强度、耐磨等优点，并提高了原树脂的热稳定性和尺寸稳定性，是一种极优良的工程塑料。

应用广泛应用于航天航空、造船、汽车、纺织、仪表、电气等领域。增强后可用作泵的叶轮、自动打字机的凸轮、各种高负荷的机械零件、工具把手、电器开关、设备建筑结构件、汽车、船舶的加油孔盖轴承、齿轮等。

梅州尼龙管-利亚诺制品-加工轴套专用尼龙管由德州利亚诺塑料制品有限公司提供。德州利亚诺塑料制品有限公司（www.dzlyngs.com）位于山东省德州市德城区广川街道办事处三八中路279号唐人中心C座3006-6号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前利亚诺制品在塑料板(片、节)、棒中享有良好的声誉。利亚诺制品取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。利亚诺制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。