

钢架结构 结构 禧麟建筑

产品名称	钢架结构 结构 禧麟建筑
公司名称	三亚禧麟建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	三亚同心路41号3楼（乐天城营销中心对面）
联系电话	13158969988

产品详情

这是涂膜的一个特性，透明性越高，越容易看到底层。遮盖力越高，对底层遮盖力越强。

光在表面反射和通过的数量决定涂料的遮盖力或透明性。颜料种类及分散程度对此有影响。由于折射率和粒子大小影响，遮盖性颜料对反射光有更大影响。

聚合物分散剂通过影响颜料粒径分布（更均匀更窄）来提高透明度。对钛，高折射率和大颗粒可以有效地反射和折射各种波长的光。聚合物分散剂的添加可以提高表面积（减少团聚体，降低粒径），可以进一步提高遮盖力。对于透明颜料，聚合物分散剂改善粒径分布让更多光透过（增加透明性）。

基利钢结构主营：钢结构，钢结构工程，钢结构平台，钢结构夹层，钢结构隔层，钢结构连廊，钢结构楼梯，钢结构加层，钢结构厂房，钢膜结构，上海钢结构夹层，结构，上海钢结构隔层，上海钢结构连廊，上海钢结构楼梯，上海钢结构加层，彩钢板工程，上海彩钢板工程，钢结构阁楼，钢结构天棚，钢结构车棚，钢结构雨棚，钢结构屋面，钢结构车间，钢结构仓库，钢结构电梯

- 1、高空作业人员所携带各种工具、螺栓等应在专用工具袋中放好，在高空传递物品时，应挂好安全绳，不得随便抛掷，以防伤人。
- 2、吊装时不得在构件上堆放或是悬挂零星物件，零星物品应用专用袋子上、下传递。

3、构件绑扎必须牢固，起吊点应通过构件的位置。吊开时应平稳，膜结构，避免振动或摆动，在构件就位或固定前，不得解开吊装索具，以防构件坠落伤人。

D、对于钢梁的吊装，由于钢梁为不规则工字钢，绑扎点容易滑动，故一吊装悬挂点用的专用钢板=14mm厚钢连接板，并用螺栓与钢梁上弦紧固

E、起吊构件时，速度不能太快，不能在高空停留太久，严禁猛升、猛降，以防构件脱落。

F、构件安装后，应检查各构件的连接和稳定情况，当连接确实安全可靠，方可松钩、卸索。

G、吊装高空对接构件时需绑好溜绳，控制其方向。

H、雨天作业时，应采取必要的防滑措施，夜间作业应有充足的照明。

4、特别指出，对于夹层吊装时的松钩、卸索，施工人员应站在稳固可靠的梯子之上。

5、严禁在高空向下抛掷物料。

钢架结构-结构-禧麟建筑(查看)由三亚禧麟建筑装饰工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。三亚禧麟建筑装饰工程有限公司(www.xilinqiye.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!