

# 机械式水表厂 慧泽仪表 洛阳机械式水表

产品名称	机械式水表厂 慧泽仪表 洛阳机械式水表
公司名称	山东慧泽仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市兰山区枣沟头柳河村
联系电话	18669966505

## 产品详情

机械水表怎么选型？

### 旋翼式水表

旋翼多流束水表对水质要求和流场要求相对不高，机械式水表厂，但使用时间久了可能对湿式水表的度盘读数会产生一些影响（干式水表和液封式水表不存在这个问题）。旋翼单流束水表对水质要求和流场要求相对较高。旋翼式水表对水表的流向、安装方位、读数度盘的朝向、表前表后的直管段均有要求，单流水表要求更严。

### 螺翼式水表

与相同公称口径的旋翼式水表相比，水平螺翼式水表的流通计量能力大20%以上，压力损失小、结构简单、故障少、价格低，但灵敏度不高，始动流量较大，安装和直管段条件要求较严格。螺翼式水表一般适合公称口径50mm以上的、用水量较大的管道水计量。

如何选购水表？

#### 选择水表的规格

选择规格时，应根据通常情况下所使用流量的大小和流量范围，选择常用流量接近该值的那种规格的水表作为选择。因为水表的设计是以常用流量为基础的，水表在常用流量下工作性能的稳定性和耐用性是最佳的，比较符合设计要求。

如果以最小流量、分界流量为选择，不同类型的水表量程比（ $Q_3/Q_1$ ）不一样，会导致常用流量上有区别，机械式水表生产厂，这样就可能会导致经常使用的流量大于水表的常用流量，使水表的使用寿命大大降低。

## 水表安装注意事项：

- 1、选择水表口径不仅要考虑安装地点的管道直径，还要考虑经常使用流量的大小来选择适宜口径的水表，以经常使用的流量接近或小于水表要求流量为宜。不能单纯以管道直径来确定水表口径。
- 2、水表安装位置应选择方便拆装和抄表的地方，并应防止曝晒和冰冻的污染。同时，洛阳机械式水表，安装水表前应装有阀门，以便断水拆装水表。
- 3、安装时，应除去管道内的麻丝、沙石等杂物，再安装水表，以防止水表损坏或发生故障。
- 4、按安装要求，度盘或铭牌上的H代表水平安装，机械式水表价格，V代表垂直安装。标度盘不得朝下或倾斜，表壳上的箭头方向应与水流方向一致。水表与上、下游直管段要同轴安装，同时直管段应保证表前10倍水表口径，表后5倍水表口径，以免计量不准。
- 5、水表安装の場合，必须考虑现场使用的水压和水温都在水表的zui大使用压力和最大使用温度之内。冷水水表如果安装在锅炉等使用热水的场所，应防止热水回流烫机芯。
- 6、水表在运输或安装过程中，应禁止扔、碰、摔砸和野蛮作业。
- 7、水表在长期使用中会出现表内生锈、结垢，管道内杂质、铁锈等杂物会堵塞水表滤水网或进入水表内影响计量。国家规定水表使用期限为6年，此时建议更换水表或对旧水表进行重新清洗、检测。

机械式水表厂-慧泽仪表(在线咨询)-洛阳机械式水表由山东慧泽仪表科技有限公司提供。山东慧泽仪表科技有限公司(www.zhinengbiaocj.com)在流量仪表这一领域倾注了诸多的热忱和热情，慧泽仪表一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜庆秀。