

直读式智能远传表 直读式智能远传水表

产品名称	直读式智能远传表 直读式智能远传水表
公司名称	青岛积成电子有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	产品型号:直读式智能远传水表 使用范围:自来水管道饮用水 精度等级:B级
公司地址	中国 山东 济南市 济南市花园路东段188号
联系电话	86 531 88018000 15853187129

产品详情

产品型号	直读式智能远传水表	使用范围	自来水管道饮用水
精度等级	B级	输入端	M-BUS/485
输出端	M-BUS/485	电源及功耗	12VDC

积成电子是国内最早将直读技术应用到湿式水表并进行规模化生产的厂家。现已成功应用在济南、常州、北京、合肥、成都、胶州、淄川等地的水司，共计近3万只表计运行在用户现场。

液封湿式直读水表的计数器运用积成电子的专利技术——智能远传直读模块，实现数据的数字式远传。表计采用数字模拟组合式机械直读计器，外壳采用优质耐蚀铸铁或优质黄铜制造。密封的字轮不会接触到流经水表的水，使读数永远清晰易读。计量精度等级符合iso4064b级标准。

表计采用全密封防水处理，在浸水环境下可以正常使用。

特点；

采用光电直读技术，直接读取表计窗口值，没有脉冲累计误差

表计内没有电源，直读装置仅在抄表瞬间加电工作

表计地址可以灵活设定

meter-bus总线标准，普通两芯电缆连接，不区分正负极性，同时完成数据通信和提供表计电源功能；树型结构，方便施工维护

技术参数：

· 电源:

供电方式：瞬时供电

· 环境条件

(1) 温度：-10 ° c— +50 ° c

(2) 相对湿度：5%— 85%

(3) 大气压力：80kpa—106kpa

· 通讯方式

(1) 接口方式：m-bus

(2) 通讯参数：波特率2400bps，偶校验，8个数据位，1个停止位。

· 通讯规约

cj/t188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》；

· 口径：dn15、 dn20