

## 联塑地暖管 恒通装饰建材 联塑地暖管天津办事处

产品名称	联塑地暖管 恒通装饰建材 联塑地暖管天津办事处
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

pb:柔软、天然阻氧、耐高温。

pb：柔软、天然阻氧、耐高温。聚丁烯，几种管材中柔软，相同的压力下设计计算壁厚薄，但原料价格高，是其他品种的一倍以上。同时，联塑地暖管天津办事处，pb管材耐划伤性能差，在美国曾经出现大面积工程索赔，导致该产品推出市场，至今没有应用这么好的东西做地暖管。肯定很好了？但是pb导热很差并且不耐划伤，这决定了它是好的主管用材，联塑地暖管，作为地暖管就不行了，因为地暖是需要散热的，划痕在所难免，所以铺地暖要远离pb。

地暖管材都有什么特质？

地暖管材都有什么特质？

非交联耐热聚乙烯管（PE-RT）：

它是一种采用特殊的分子设计和合成工艺生产的一种中密度聚乙烯，它采用乙烯和辛烯共聚的方法通过控制侧链的数量和分布得到的独特的分子接口，来提高PE管的耐热性，PE管的耐热温度为60℃。常用于低温供暖，常见的适用环境为：保温性能较好的高层建筑。

## 聚乙烯（PE-X）

此类地暖管占到国内地暖市场的60%。

一般所说的PE-Xa，PE-Xb，PE-Xc是按照生产方式区分的，a和b是化学交联，c是更加环保耐用的物理交联方式。a面世早，c管晚。a管硬，且不耐高温。c管软，耐高温。整体上PE-X的优点是：耐高温，联塑地暖管零售价，耐压，易弯曲，施工方便。缺点是不能焊接，必须用金属接头连接。

根据交联方式的不同，PE-X管耐热温度从70℃到110℃。一般适用于保温性能交叉的建筑。

选地暖管时要看重质量吗？

### 1、安装放心

质量好的地暖管材，业主安装了也放心。质量好的地暖管材，不用担心出现质量问题，当出现问题时，也可以有很好的售后服务，为业主提供解决方案。相对的，厂家也是会提供保险的服务，完全不必担心。

### 2、避免漏水

质量还的地暖管材，也能够避免出现漏水的情况。质量好的地暖管材，经过打压机检测合格，才被允许正常使用。而如果是打压试验不合格的管材，能够及时发现漏水点，进行维修、补救等措施，避免影响后期正常使用。

### 3、避免施工麻烦

质量好的地暖管材，也不会影响施工，施工更加简单。质量好的地暖管材，在施工方面来说，联塑地暖管供货商，也更加方便施工。不用担心管材出现问题，再重新换取新的管材。而且管材固定又能够固定很牢固，使用寿命更长，用户更放心。

联塑地暖管-恒通装饰建材-联塑地暖管天津办事处由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司（[www.tj-htgy.com](http://www.tj-htgy.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒

通装饰——您可信赖的朋友，公司地址：天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号，联系人：赵经理。