

成都TO老化 天一瑞合仪器设备公司

产品名称	成都TO老化 天一瑞合仪器设备公司
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

高低温试验箱具有较宽的温度控制范围，其性能指标均达到国家标准GB/T10592高低温试验箱技术条件，适用于按GB/T2423.1、2《电工电子产品环境试验 试验A：低温试验方法，试验B：高温试验方法》对产品进行低温及高温试验。适用于电工电子产品(包括元件、设备及其它产品)的高低温度试验。高低温试验箱采用可程式控制，易于操作，观察;高低温试验箱的制冷机采用全封闭式的压缩机，冷冻系统采用用单元或二元式低温回路系统设计;高低温试验箱的风路循环出风回风设计，可使开门瞬间温湿度回稳时间快。

高低温试验箱结构特点及使用时一些安全信息

高低温试验箱使用时需注意的安全信息

1、高温烫伤

高低温试验箱在做高温试验时箱内温度很高。试验过程中或试验刚结束时，TO老化，如需打开箱门要特别小心，以免烫伤。

冷冻机工作时，排气铜管温度很高运转过程中请勿触摸，以免烫伤。

2、低温冻伤

高低温试验箱在做低温试验时箱内温度很低。试验过程中或试验刚结束时，如需打开箱门要特别小心，以免冻伤。

3、触电

虽然设备具有健全的防触电措施，但是仍然需要注意，尤其是电器控制系统，工作情况下，切勿触摸电

器部分。

安装安全信息

保温材料的选择推进恒温恒湿箱市场长久发展

恒温恒湿试验箱智能仪表优势：a.具有自动演算的功能b.具有定值温度及斜率设定功能c.具有保持、跳段、待机及两组时间信号输出功能d.具有冷机/热机启动选择功能e.具有温度显示值修正功能f.具有温度感测体校正功能g.具有压缩机自动停开功能h.具有预约启动/停止运转功能i.具有停电记忆功能：当断电后，程序数据记忆可保持6个月j.具有强大的网络监视、控制网络功能k.具有1000段程式、每段可循环999步骤的容量，每段设定较大值为99小时59分l.具有故障报警及原因、处理提示功能m.具有上下限温度保护功能n.具有自诊断功能。

成都TO老化-天一瑞合仪器设备公司由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司（www.tianyiruihe.com）位于江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天一瑞合在温度仪表中享有良好的声誉。天一瑞合取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。天一瑞合全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。