

# 刹车片热处理机 刹车片 苏州廖尘环保

产品名称	刹车片热处理机 刹车片 苏州廖尘环保
公司名称	苏州廖尘环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇东桥胡桥
联系电话	18871089415

## 产品详情

### 刹车片热衰退与烧灼问题解析

热衰退指刹车片、或刹车碟、温度上升一定程度后、其刹车效果减退甚至失效的现象、这是相当危险的、因此热衰退的临界温度高低非常重要、明显的感觉就是刹车脚软、再怎么踩刹车效果也不明显。不同的刹车片的热衰退温度都不同、原厂刹车片一般在250 -280 、而好的刹车片至少要在350 以上。

当刹车强度与时间继续增加、温度继续攀升、那么刹车片的内部材质将发生化学变化、导致分子结构变化从而影响刹车效果、这就是所谓的烧蚀。

烧蚀的症状就是皮面上亮晶晶的呈镜面状、这是烧蚀后刹车片材质高温结晶的结构。热衰退冷却以后刹车片就会自然恢复制动能力、但烧蚀就不一样了、它是不可回复的。刹车片一但发生烧蚀其刹车能力几乎完全丧失、为保平安必须立刻处理、情况轻的用砂纸打磨重的就只能更换。

刹车片使用厚度的测定还要依据许多因素、主要包括制动系统本身情况(制动钳或汽缸活塞的设计行程、调节器间隙、制动踏板间隙等)。刹车片的类型(石棉型、半金属型、NAO型、特殊纤维)、刹车片与制动蹄片的装配情况等等。例如：粘结式的连接方式通常采用高温处理、就刹车片的抗磨损性能而言要高于铆接式的、因为当铆钉式刹车片磨损到铆钉头露出时、铆钉将直接损坏制动盘或制动鼓。与此相反的是、粘结式的刹车片可以被磨损到金属层裸露出来、只有到达这一点时、才会导致金属与金属的摩擦并产生刺耳的噪音。

## 在线往复喷涂机

适用于喷涂相对平整大工件，刹车片热处理机，如门板、大块玻璃等。特别适用于接驳隧道烤炉，刹车片，喷烤一条线。定制多功能刹车片喷涂机 刹车片自动喷漆机 中小型刹车片喷涂设备。

## 多轴联动环形喷涂机

适用于头盔、灯罩、保温瓶；五金、塑胶、木器、玻璃杯、工艺品、陶瓷异形件等配合专业夹具来实现理想喷涂效果。

## 定制多功能刹车片喷涂机 刹车片自动喷漆机 中小型刹车片喷涂设备

1.输入电源：AC220V/50HZ

2.功率：2.3kw

3 整机尺寸（长\*宽\*高）：3325mm\*1500mm\*750mm

4 链速：0~4米/min，速度可调

5 喷枪：岩田WA101自动喷枪

6.喷枪使用气压： 0.25Mpa

## 刹车片设备中进水的危害及解决措施

刹车片设备系统中进水的危害：

水对刹车片设备系统的危害能够与液压油起反应，形成酸、胶质和油泥，刹车片喷胶机，水也能析出油中的添加剂；水的主要影响是降低润滑性，溶于液压油中的微:能够与液压油起反应，形成酸、胶质和油泥，水也能析出油中的添加剂；水的主要影响是降低润滑性，刹车片烧蚀机，溶于液压油中的微量水能加速高应力部件的磨损，仅从含水 $(100-400) \times 10^{-6}$ 的矿物油滚动轴承疲劳寿命研究表明，轴承寿命降低了30%—70%。水能造成控制阀的粘结，在泵入口或其它低压部位产生气蚀损害；腐蚀、锈蚀金属。

解决液压系统进水问题：

加强油中水含量的监测；室外使用的液压设备，用防风雨帐篷；加强系统密封措施、防水进入。油箱呼吸孔装干燥器；有条件的系统可安装"超级吸附型"干燥过滤器。

刹车片热处理机-刹车片-苏州廖尘环保(查看)由苏州廖尘环保设备有限公司提供。苏州廖尘环保设备有限公司(www.liaochenhb.com)在行业专用设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，廖尘环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。

