

福州环氧地坪漆报价 福州环氧地坪漆 福州威斯伯地坪漆电话

产品名称	福州环氧地坪漆报价 福州环氧地坪漆 福州威斯伯地坪漆电话
公司名称	福州威斯伯化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市晋安区福新东路137-20#鸿利金邦 工业漆
联系电话	13305910662 13305910662

产品详情

金属护栏氟碳漆施工注意事项

- 1、施工温度0-35℃，基面温度最好不低于5℃。
- 2、金属氟碳漆贮存要注意防潮、防水、防太阳直射。
- 3、光泽一致，不允许流挂、漏涂。
- 4、每次配料量不宜过多，以免长时间静置，福州环氧地坪漆厂家，导致固化。
- 5、一定要使用专用配套辅料，严禁用水、香蕉水、醇、汽油等。
- 6、在湿度85%以下，温度0-35℃为宜，切勿在以下条件下施工：雨、雪、雾、霜、大风，或相对湿度85%以上。
- 7、常温下涂装后的漆膜7d左右方可完全固化，建议不要提前使用。

氟碳漆防腐期限在10-15年左右。配套高性能底漆、中间漆并达到规定的漆膜厚，普通环境中可做到15年以上的防腐期限。为了保证达到预期的防腐期限及防腐效果，应严格遵循以下针对氟碳漆的表面处理要求及涂层施工要求。

- 1、氟碳漆有各种实色、金属色，对于不同的品种，应该按照不同的施工工艺进行。

对于氟碳金属漆，尽可能避免多种涂覆方法混用。采用传统式空气喷涂法，可以获得最佳的光泽和外观

。采用刷涂和滚涂时，以及使用某些颜色时，可能会因为涂层的厚度不均匀造成表面效果和样板之间的差异。

2、风化或老化后重涂时，福州环氧地坪漆报价，务必彻底处理原有涂层，去除表面的污染物，福州环氧地坪漆价格，如油脂、盐晶、道路yan尘等，并且用细砂纸打磨处理后方可覆涂氟碳漆。涂覆于老化过的氟碳漆的涂层间附着力有所下降，但是仍可满足规定用途的需要。

氟碳漆用于混凝土

氟碳漆在混凝土上的应用主要体现在建筑外墙上。美国、欧洲、日本等发达国家的建筑外墙已经逐步摒弃了瓷砖、马赛克等装饰材料，80%以上使用涂料进行装饰。其中氟碳漆优异的综合性能和性价比，使它在超高建筑、标志性建筑、重点工程等方面具有无以伦比的竞争优势，随着水性氟碳漆的开发和应用，它可喷涂，也可辊涂，又使它在施工方面的成本大大降低。这也是目前氟碳漆市场的主要增长点。我国在建筑外墙领域，涂料的使用率很低，只有10%，福州环氧地坪漆，氟碳漆的使用就更少了。随着国家法规对瓷砖、马赛克、玻璃幕墙等建材的限制，涂料在建筑市场的份额将大幅攀升，预计，到2015年将达到60%以上。其中，氟碳漆在大型建筑，超高建筑，标志性建筑方面具有得天独厚的优势。

福州环氧地坪漆报价-福州环氧地坪漆-福州威斯伯地坪漆电话由福州威斯伯化工有限公司提供。福州威斯伯化工有限公司（www.fzwsb.com）是从事“环氧树脂耐磨地坪漆，氟碳漆，环氧富锌底漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：费森林。