

45-65度样本灭活仪

产品名称	45-65度样本灭活仪
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

“携手福意联（FU.YI.LIAN），共创辉煌未来”，公司愿以诚信务实的精神，不断科技创新，广交天下各界朋友，逐步树立自身的优势品牌，通过灵活的经营机制、先进的经营理念、超前的经营模式，再加上精细的服务、良好的信誉，雄厚的经济实力，科学的管理模式以及准确的市场定位等，通过自身的不断努力、拚搏，相信北京福意联（FU.YI.LIAN）一定在社会各界的关心和支持下能成为行业内具内涵的品牌公司。

福意联45-65度样本灭活仪设备具有微电脑控温系统，数码显示液晶屏幕。配置PTC陶瓷制热模块，以及封闭式无死角风循环系统，使箱内的整体温度均匀一致。设备具有双安全门锁，实现双人双管，保证物品的存放安全。本设备具备大批次病毒样本/人份的连续灭活使用，可昼夜24小时不间断连续运行，为应急事件的响应做好保障。

45-65度样本灭活仪产品参数：

【产品型号】FYL-YS-151L

【产品形式】立式

【噪 音】42dB(a)

【功 率】120W

【电 源】AC220V，50Hz

【温度范围】0-100 ，可调可控，根据您的要求任意设定

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×865mm

【内尺寸】（宽×深×高）：508×422×637mm

【有效容积】150L

【重量】64kg

【温度显示】LCD数字式显示，触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

【产品型号】FYL-YS-281L

【噪音】46dB(a)

【功率】160W

【外形尺寸】（宽×深×高）：595×570×1445mm

【内尺寸】（宽×深×高）：508×422×1218mm

【有效容积】280L

【重量】99kg

产品特点

- 1、45-65度样本灭活仪产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外

服务宗旨：

- 1.向用户提供持续、高效、快捷的服务，构建优质服务品牌。
- 2.建立完善的服务网络，向用户提供业化、标准化、多元化，产品化服务。
- 3.以用户为中心，以用户满意度作为衡量工作的重要标准。

服务是企业的生存之本，“以诚立人，以德敬人”是我们的宗旨；为用户提供低成本、完善的服务，是我们不断努力的方向。