

# 江门采暖板式换热器 欧梅赛机械

产品名称	江门采暖板式换热器 欧梅赛机械
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

## 产品详情

缓解板式换热器结垢的方法：一、板式换热器不宜用在较脏或易结垢的环境（除非增设有有效的其它措施），操作温度应控制在50 左右或者更低。二、在供热系统中，除污器和过滤器应当进行不定期的清理，还应当保持管网中的清洁，以防止板式热交换器堵塞。钢铁工业：冷却淬火油，冷却电镀用液、冷却减速器润滑油、冷却轧制机、拉丝机冷却液。三、使用未经软化的冷却水作冷却介质时，以避开介质中钙镁离子析出的敏感温度。四、运行中严把水质关，必须对板式换热器系统中的水和软化罐中的软化水进行严格的水质化验，合格后才能注入管网中。五、根据使用情况的不同采取周期性的化学清洗或拆洗也是十分有效的，无论是堵塞还是结垢。六、新的系统投运时，采暖板式换热器价格，应将板式换热器与供热系统分开，进行一段时间的循环后，再将板式热交换器并入系统中，以避免管网中杂质进入热交换器。

### 板式换热器为什么要清洗？

因为板式换热器设备长时间的使用会产生很多污垢，如沉积物，江门采暖板式换热器，微生物附着，水垢，腐蚀后的产物，粘泥等等。年度清洗时，则通常需要打开换热器，打开时应根据拆卸说明操作，每个板片要分别清洗，首先用强水流冲洗换热器表面，不要用钢刷或钢丝绒擦板片，如果要用刷子，建议用纤维刷，小心不要损坏垫片表面。这些污垢会使换热设备的换热效果降低及损坏，还有管道线路也会堵塞等一系列的问题，还会使得换热设备的负荷增加损耗能量。如果腐蚀情况严重的话会出现穿孔断裂等使得系统混乱，导致生产中止，严重时还会造成生产事故。但是，到现在为止要完全避免结垢是不可能的，所以我们要采取一些措施阻止来延缓结垢速度，所以清洗换热设备是生产过程中是不可缺少的。

换热器的清洗一般有化学清洗和高压水冲洗两种方法，旭辉换热设备生产的板式换热器一般采用弱酸反向冲洗。

提升板式换热机组传热效率的方法：一、板片厚度，板式换热器板片厚度并不是单纯的越厚越好，采暖板式换热器报价，而是应该在板片能承受使用压力的前提下，尽量选用较薄的板片，板片厚度每加厚0.1 mm，传热效率将下降15%以上。二、板片波纹，采暖板式换热器制造厂家，板片的表面的波纹能使流体在换热器内形成湍流，破坏水表面的层流，使水更容易提升或降低温度。下面就有公司的张工来分析一下，板式换热器的垢是怎么产生的，它对我们的设备有什么危害。三、板片表面污垢，当板片表面有污垢时，会非常大的影响换热效率，因此当介质内杂质较多时，除了在换热器前加装除污器外，还应该按时清洗换热器。 江门采暖板式换热器-欧梅赛机械(推荐商家)由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（[www.sdomsjx.com](http://www.sdomsjx.com)）是山东 济南 换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在欧梅赛机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创欧梅赛机械更加美好的未来。