

# 欧梅赛机械制造商 江西洗浴用容积式换热器

产品名称	欧梅赛机械制造商 江西洗浴用容积式换热器
公司名称	山东欧梅赛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区张夏工业园
联系电话	13325112046 13325112046

## 产品详情

容积式换热器的安装方法：首先在安装时要保证不下沉。安装容积式换热器的基础满足以使换热器不发生下沉，或使管道把过大的变形传到换热器的接管上。基础一般分为两种：一种为砖砌的鞍形基础，换热器上没有鞍式支座而直接放在鞍形基础上，换热器与基础不加固定，可以随着热膨胀的需要自由移动。另一种为混凝土基础，换热器通过鞍式支座由地脚螺栓将其与基础牢固的连接起来。其次是做好检查工作，在安装容积式换热器之前应严格的进行基础质量的检查和验收工作，主要项目如下：基础表面概况；基础标高，平面位置，形状和主要尺寸以及预留孔是否符合实际要求；地脚螺栓的位置是否正确，螺纹情况是否良好，洗浴用容积式换热器选型，螺帽和垫圈是否齐全；放置垫铁的基础表面是否平整等。第三是安放垫铁，基础验收完毕后，在安装容积式换热器之前在基础上放垫铁，安放垫铁处的基础表面铲平，使两者能很好的接触。垫铁厚度可以调整，江西洗浴用容积式换热器，使换热器能达到设计的水平高度。垫铁放置后可增加换热器在基础上的稳定性，并将其重量通过垫铁均匀地传递到基础上去。垫铁可分为平垫铁、斜垫铁和开口垫铁。其中，斜垫铁成对使用。地脚螺栓两侧均应有垫铁，垫铁的安装不应妨碍换热器的热膨胀。五：方便维修罐形小、重量轻、换热速可以沿水平方向抽出，方便维修。然后要找平换热器，容积式换热器就位后需用水平仪对换热器找平，这样可使各接管都能在不受力的情况下连接管道。找平后，斜垫铁可与芝座焊牢，但不得与下面的平垫铁或滑板焊死。当两个以上重叠式换热器安装时，应在下部换热器找正完毕，并且地脚螺栓充分固定后，再安装上部换热器。可抽管束换热器安装前应抽芯检查，清扫，抽管束时应注意保护密封面和折流板。移动和起吊管束时应将管束放置在专用的支承结构上，以避免损伤换热管。

容积式换热器的优势：1、容积式换热器热媒温降大。碳酸饮料换热时，凝结水出水量温度约50℃，洗浴用容积式换热器价格，回水管左右应设疏水阀，给应用检修产生便捷，水-水换热时，热温降至同型换热器的2~2.5倍，120~150℃的高温开水换热后可降至70~75℃。2、容积式换热器换热效果非常的好，排热效果非常的好，排热损害小，环保节能。另外，以蒸气为热媒时，能收购约占全部换热量的15%凝结水发热量。容积式换热机组的使用1)如果初始投资缓慢，必须先预热并逐渐升温。3、凉水区小，容积使用率高。4、维持了容积式换热器贮水量大，阻力低，供电安全性平稳，便捷清垢之优势。

半容积式换热器有哪些特点

无论是容积式换热器还是半容积式换热器在日常生活中的应用都非常广泛，特别是在生产和生活中的应用跟多，每种换热器都有自己的特点，今天我们主要为大家说一下半容积式换热器的特点。

#### 一：换热量大

换热部分为改进的快速换热器，传热系数较高，换热量大，相同容积的该产品的换热量分别相当于传统容积式换热器的5-8倍；

#### 二：被加热水的水头损失 0.2米

因此它在设置一般自动温控阀的条件下仍能保持供水水压、水温平稳、安全、节水、用水舒适的特点；

#### 三：利用率高

加热部分为快速式，罐内贮水全部为热水、无滞水、冷水区、容积利用率达100%；

#### 四：节能

产品在用水率很小或不用时，可借助热水管网上循环泵的工作维持罐内水温，换热部分总处于被加热水流动状态，使换热充分、节能。汽水换热时凝水出水温度低于80℃；

#### 五：方便维修

罐形小、重量轻、换热速可以沿水平方向抽出，方便维修。方便大众和后面的使用

以上这几点是我们为大家总结的半容积式换热器的特点，关于半容积式换热器还有更深的东西值得我们探讨，如果你有什么疑问可以随时咨询我们的技术人员。

欧梅赛机械制造商-江西洗浴用容积式换热器由山东欧梅赛机械设备有限公司提供。山东欧梅赛机械设备有限公司（[www.sdomsjx.com](http://www.sdomsjx.com)）是从事“板式换热器,容积式换热器,管壳式换热器,冷凝水回收装置”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。而对于生产出换热器设备的厂家来说提升自己设备的销量还是比较重要的工作。欢迎来电咨询！联系人：张经理。