

# 铁皮通风管道 松发通风 马鞍山通风管道

产品名称	铁皮通风管道 松发通风 马鞍山通风管道
公司名称	芜湖松发暖通设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江区鸠江经济开发区永镇路165号5#厂房
联系电话	13000000000

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖松发暖通设备有限公司

### 不锈钢通风管道施工注意事项

不锈钢通风管道这两年在我国，可以说是风靡全球，该市场近两年暴涨火爆，很多装有中央空调的场所都可以见到不锈钢通风管道的影子，

#### 一、不锈钢通风管道施工注意事项

1：一般的排风机系统和空调系统的安装，都要在建筑物围护结构施工完、障碍物已清理、地面无杂物的情况下才能进行通风管道施工。

2：对于空气洁净系统的安装，应该在建筑物内部安装部件的地面做好，墙面已抹灰完毕，室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行通风管道施工。

3：一般除尘不锈钢风管建议安装在宜厂房的工艺设备上，安装完或设备基础已确定后，设备连接器、罩体方位已知的情况下进行施工。

#### 不锈钢风管

4：检查现场预留不锈钢通风管道孔洞位置、尺寸，要求与施工图纸保持一致，每个边要比实际截面大100mm。

5：不锈钢通风管道作业地点要一定有相应的辅助设施，马鞍山通风管道，如梯子、架子、安全防护、消防器材，并有施工员的技术、质量、安全交底。

## 二、不锈钢风管安装材料条件

1：各类通风管道板材、管材等都要有质量证明系列文件和产品清单。

2：通风管道成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等一系列缺陷情况出现。

3：通风管道工程安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活，消声片、油漆层有无损伤。

4：不锈钢通风管道安装使用的材料：螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电焊条、各种帆布、无纺布、膨胀螺栓等都要符合产品质量的要求。

## 如何减少通风管道阻力

松发通风管道厂家为大家分享如何减少通风管道阻力：

1、通风管道设计时弯曲的角度要尽量呈弧形。

2、通风管道设计时弯头要尽量少，两个弯头的距离要大些。当两个弯头的距离为管径的3倍时，阻力大约增加80%;若为5倍时，不锈钢通风管道，则仅增加30%。

3、通风管道尽量直立或倾斜放置，设置清扫口，连接部分应严密不漏气，并便于通风管道检修。

4、通风管道材料应具有导热性小、保温，耐腐蚀、耐火等性能。

5、通风管道设计时不宜太长，在可能条件下；管径要粗，铁皮通风管道，式样以圆形为佳。

6、通风管道支管的半径不得小于主管半径的1/2-1/3，镀锌通风管道，便于通风管道加工。

通风管道和部件的安装，土建工程应根据风管明装和暗装等情况，须具备一定条件才能进行。对明装通风管道或在技术夹层内安装的通风管道，应在厂房通风管道安装部位的土建完工或主体工程及地坪、粉刷完工以后进行

厂房通风管道镀锌螺旋风管非金属风管的加固，除应符合规定外还应符合：

1、硬聚通风管道的直径或边长大于500mm时，其通风管道与法兰的连接处应设加强板，且间距不得大于450mm;2有机及无机玻璃钢通风管道的加固，应为本体材料或防腐性能相同的材料，并与通风管道成一体。将施工辅助用料（螺栓、螺母、垫料及粘接剂、密封胶等）和必要的安装工具准备好，根据工程量大小及系统的多少分段进行安装。

厂房通风管道镀锌螺旋通风管道矩形通风管道弯管的制作，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm时，要设置弯管导流片。

铁皮通风管道-松发通风(在线咨询)-马鞍山通风管道由芜湖松发暖通设备有限公司提供。铁皮通风管道-松发通风(在线咨询)-马鞍山通风管道是芜湖松发暖通设备有限公司（[www.whsftongfeng.com](http://www.whsftongfeng.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：范经理。