

# 黄石岩棉彩钢夹芯板 德利斯

产品名称	黄石岩棉彩钢夹芯板 德利斯
公司名称	武汉德利斯建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区神龙港北街德成钢贸大世界西区17-2号厂房
联系电话	13886092499

## 产品详情

隔音性能。岩棉具有优良的隔音和吸声性能，其吸声机理是这种制品具有多孔性结构，当声波通过时，由于流阻的作用产生摩擦，使声能的一部分为纤维所吸收，阻碍了声波的传递。材料适用：1.上/下钢板厚度：板厚可制成50~150mm2.芯材：(矿)岩棉容量为120~150kg/m<sup>3</sup>；3.侧边钢带或无侧边封钢带：0.5mm~1.0mm镀锌板岩棉夹芯彩钢板下料宽度1200mm，有效宽度为1150mm；净化彩钢板企口板下料宽度1200mm，有效宽度1150mm；H型板有效宽度1200mm。

防火岩棉彩钢板主要用于建筑保温大体可包括墙体保温、屋面保温、房门保温和地面保温等几个方面。其中墙体保温为主要，可采用现场复合墙体和工厂预制复合墙体两种形式。前者中的一种是外墙内保温，即外层采用砖墙、钢筋混凝土墙、玻璃幕墙或金属板材，中间为空气层加岩棉层，岩棉彩钢夹芯板，内侧面采用纸面石膏板。另一种是外墙外保温，即在建筑物外层贴加岩棉层，再加外饰层，其优点是不影响建筑的使用面积。外保温层是全封闭的，基本消除了冷热桥现象，保温性能优于外墙内保温。工厂预制复合墙体即各种岩棉夹芯复合板。岩棉复合墙体的推广对我国尤其是北方寒冷地区的建筑节能具有重要的意义。

武汉德利斯建筑材料有限公司是一家国内专业从事研发、生产制造新型防火保温材料的以及专业的活动房屋制作及安装企业，公司以生产防火硅岩板，EPS保温板，硅岩防火夹芯板、工程净化板，岩棉板为主。

4、岩棉板固定：岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于50mm。通常选择8×120mm的塑料膨胀螺栓锚固，并且使用电锤在外墙钻孔，孔径为12mm；孔深为120mm(含保温板厚度)，这样便让岩棉板和外墙面紧密结合。锚固点紧固后应低于岩棉板表面1~2mm。

黄石岩棉彩钢夹芯板-德利斯(推荐商家)由武汉德利斯建筑材料有限公司提供。武汉德利斯建筑材料有限公司(www.dls027.com)在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，德利斯一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：谢总。

