

变频空压机品牌 耐尔博士 长春变频空压机

产品名称	变频空压机品牌 耐尔博士 长春变频空压机
公司名称	苏州耐尔博士空压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号
联系电话	13701413233

产品详情

操作程序：7、怠速加温达到70 °C时，接合空压机工作。8、合上配电屏上的电源闸刀，按起动按钮(或起动手柄)，起动电动机，使空压机投入运转。9、空负荷运转2~3分钟后，如无异常情况，打开减荷阀上的梅花手柄，螺杆永磁变频空压机，使空压机带负荷运行。10、启动前，必须顺时针拧动减荷阀上的梅花手轮，使吸气口关闭，目的在于使空压机作空负荷启动。11、注意一、二级气压表的读数应在正常范围。空转正常后，即可带负荷正式投入运行。

排放方法冷凝水的排放方法、应在机器停机、油气分离罐内无压力、充分冷却、冷凝水得到充分沉淀后进行，长春变频空压机，如早上开机前。1、先打开放气阀排除气压。2、拧出油气分离罐底部的球阀前螺堵。3、缓慢打开球阀排水，变频空压机品牌，直到有油流出，复盛变频空压机，关闭球阀。4、拧上球阀前螺堵。

维护建议：安全阀在整机出厂前已调定，供应商不提倡用户私自调整安全阀。如确需调整，则应在当地劳动安全部门或供应商维修人员指导下进行，以免造成不良后果。

气体含油量：、单位体积的压缩空气中所含的油（包括油滴、悬浮粒子、油蒸气）的质量，换算到绝对压力0.1MPa、温度20 和相对湿度65%大气条件下的值。单位：mg/m³（指绝对值）、PPM一种表示微量物质在混合物中的含量的符号，指每一百万份中的份数或百万分率（分重量比PPMw和体积比PPMv）。（指比值）通常我们所说的PPM为重量比。（1kg的百万分之一为毫克）1PPMw=1.2mg/m³(PA=0.1MPa、t=20 、 =65%)一般喷油螺杆空压机的排气含油量为5PPM以下，但离心机和无油机排气气体是无油的，考虑到空气中本来含有的油颗粒，达到100%是一定不可能的。

变频空压机品牌-耐尔博士(在线咨询)-长春变频空压机由苏州耐尔博士空压机械有限公司提供。苏州耐尔博士空压机械有限公司 (sznebs.com/) 为客户提供“空压机，干燥机，热能转换机，过滤器，中央空调，制冷机等”等业务，公司拥有“耐尔博士”等品牌，专注于压缩、分离设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：彭经理。