

吉林空压机 耐尔博士有限公司 寿力空压机

产品名称	吉林空压机 耐尔博士有限公司 寿力空压机
公司名称	苏州耐尔博士空压机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州吴江区交通南路1588号
联系电话	13701413233

产品详情

主流空压机的对比：活塞空压机 举例说明：尽管对于生产企业来说，双螺杆空压机主机和关键控制部件生产的技术和资金门槛很高，生产很不容易。但对于用户来说，由上表的分析可知，在双螺杆空压机的适用范围里，与相应的活塞式空压机比较，双螺杆的缺点是购置成本高，但是，这完全可以从双螺杆的低使用成本和高寿命中得到弥补，实际上，购置成本只占整个成本很小的比例。下面举例说明。如果一个用户，要买一台20m/min，0.7MPa的空压机，计划使用十年，吉林空压机，运行时间折合满载30000小时。

空压机的发展简史：公元1640年在德国制成的(机械式)真空泵，是现代空气压缩机械的鼻祖。大约于1800年，寿力空压机，首台单级(往复活塞式)空气压缩机在英国制成，其排气压力为1.38MPa(表压)。1829年，在英国设计了首台具有中间冷却的两级往复式空气压缩机。1878年，瑞士布卡得机械厂(Burckhardt Maschinenfabrik AG)生产了该公司首台具有配气用控制滑阀的空气压缩机。

安装场所选择：1. 空压机安装时，须宽阔采光良好的场所，以利操作与检修。2. 空气之相对湿度宜低，灰尘少，空气清净且通风良好，远离易于燃易爆，有腐蚀性化学物品及有害的不安全的物品，避免

靠近散发粉尘的场所。3. 空压机安装时，安装场所内的环境温度冬季应高于5度，夏季应低于40度，因为环境温度越高，空气压缩机排出温度越高，这会影响到压缩机的性能，必要时，安装场所应设置通风或降温装置。4. 如果工厂环境较差，灰尘多，须加装前置过滤设备。5. 空压机安装场所内空压机机组宜单排布置。6. 预留通路，神钢空压机，具备条件者可装设天车，以利维修保养空压机设备。7. 预留保养空间，空压机与墙之间至少须有70公分以上距离。8. 空压机离顶端空间距离至少一米以上。

吉林空压机-耐尔博士有限公司-寿力空压机由苏州耐尔博士空压机械有限公司提供。苏州耐尔博士空压机械有限公司 (sznebs.com/) 在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，耐尔博士一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭经理。