

供水用球墨铸铁管 北海球墨铸铁管 广东建东管业

产品名称	供水用球墨铸铁管 北海球墨铸铁管 广东建东管业
公司名称	佛山市建东管业有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢铁世界大道06号
联系电话	13827706555

产品详情

球墨铸铁管安装要点

、清理管口：将承口内的所有杂物清除擦洗干净。

、清理胶圈、上胶圈：橡胶圈安装严格按制造厂提供的安装工艺安装，在安装前先对承插口进行清理，承口清理用毛刷和干净的抹布清理承口内部，尤其是放橡胶密封圈的位置，不能沾有漆、土、沙子等残物。清扫并润滑胶圈和插口，清扫插口光滑边缘，将胶圈上的粘着物清擦干净，把橡胶圈放入承口检查是否完全吻合，北海球墨铸铁管，然后用专用润滑剂，在弯头、变径、三通部位供应按要求使用T型止脱橡胶圈。把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内，并用手沿整个胶圈按压一遍，或用橡皮锤砸实，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀地卡在槽内。

、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂：将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。

、下管：应按下管的要求将管子下到槽底，供水用球墨铸铁管，通常采用人工下管法或机械下管法。

、安装机具设备：将准备好的机具设备安装到位，新兴球墨铸铁管价格，安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。

球墨铸铁中石墨是以球状形式存在的，一般石墨的巨细为6-7级，质量上要求铸管的球化等级控制为1-3级（球化率 80%），因此资料自身的机械功能得到了较好的改进，具有铁的本质，钢的功能。退火后的球墨铸铁管，其金相安排为铁素体加少数珠光体，机械功能较好。

球墨铸铁管以起优异的机械功能与外在的质量，是管道供水作业的承载者，其超强的承压才能，牢靠的密封功能，的防腐处理和水质保证体系，使得管道供水近科，即使在地形杂乱的盐碱地、沼泽地、高坡及沙漠等均衡的土壤下，也能出色完成供水任务新式的球墨铸铁管，具有必定的抗冻性。

佛山市建东管业有限公司位于佛山乐从的钢材集散地——广东省佛山市乐从镇，厂家直销球墨铸铁管，公司集生产、销售、加工订制、物流配送、管道安装、技术指导的专业管道企业厂商。

球墨管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等，下面为您介绍介绍一下球墨铸铁管的保养常识

球墨管的材料是铸铁。因为一般铸铁的机械性能不高，采取措施将铸铁中的片状石墨转化为球状石墨，大大提高了机械性能。为区别普通铸铁，称谓球墨铸铁。球墨管的材料是球墨铸铁，价格便宜，但强度底，只能用在压力低的场合。

供水用球墨铸铁管-北海球墨铸铁管-广东建东管业由佛山市建东管业有限公司提供。佛山市建东管业有限公司（www.fsjiandong.cn）位于广东省佛山市顺德区乐从镇乐从钢铁世界F区钢铁世界大道06号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前建东管业在钢管中享有良好的声誉。建东管业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。建东管业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

。