

OSM72高效阻垢剂 OSM72

产品名称	OSM72高效阻垢剂 OSM72
公司名称	南京方睿科技发展有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	型号:OSM72 化学成份:高分子 用途:其他
公司地址	南京市玄武区锁金西路24号
联系电话	86 025 85367708 15895860975

产品详情

型号	OSM72	化学成份	高分子
用途	其他	品牌	纳尔科
类型	其他	外观	桶装
有效物质含量	0(%)	含量	0(%)
PH值使用范围	其他	参考用量	0
CAS	0		

· 概述及应用：osmotreatosm72是高效阻垢剂和分散剂的混合物 品牌名称：
，专为用于反渗透(ro)系统中处理硅含量较高的进水而开发。它
专用于处理反渗透系统中，在温度为86 ° f(30)且ph值为7.5时 · 纳尔科
，硅含量相当于230ppm的截留盐溶液。osmotreatosm72还是一种
有效去除碳酸钙和硫酸钙污垢的阻垢剂

· osmotreatosm72结合了抗沉积、抗结垢和悬浮分散等作用机理
，可以高效防止硅结垢。与其他阻垢剂不同的是，即使在存在
铁元素的情况下，其活性也不会降低

主要竞争优势:

· 反渗透膜的结垢会降低系统性能，并导致需要提前更换反渗
透膜。积聚在反渗透膜上的污垢与沉淀物会造成渗透性能恶化
、透过量减少、计划外停机、水耗量增多以及能耗增大等问题

· 原产国
· 提供分销权

· 物理性质：

· 电子链接

o 物态：液体

· 经验丰富的技术人员

o 色泽：琥珀色

· forma

o 气味：无味

· “绿色”产品

o密度：10.21磅/加仑

· 质量保证

o比重：(77 ° f , 25)1.22

· 国际认证

oph值：(纯态)9.2-10.2

· 包装

· 剂量要求：根据操作ph值和温度，osmotreatosm72的建议剂量是在进水中每6至10ppm的硅需投加1ppm阻垢剂产品。当浓水盐溶液含硅量较高时-180至230ppm(在浓水中)，确保进水中维持适当的osmotreatosm72剂量是十分必要。因为膜上的硅垢特别难以清洗

· 价格

· 产品特性

· 产品性能

· 硅结垢很难预测，因为可能同时存在溶解硅和胶体硅，并且其化学反应性质十分复杂。防止形成基质材料(如不溶性钙和铁盐)，对防止硅结垢至关重要。用高效自动渗透水冲洗设施处理含硅量高的水亦十分关键。在关闭系统之前，这些设施将利用渗透水来冲洗含过饱和盐和处理化学品的进水

· 即期交货

· 质量认证

· 声誉

· 服务

· 接受小订单