

灭活样本用的恒温箱

产品名称	灭活样本用的恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务二部
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-151L 用途:PCR实验室样本灭活
公司地址	北京市东城区朝阳门
联系电话	13601307851

产品详情

北京福意（FU.YI.LIAN）联公司成立以来，因其定位突出、技术业、服务周到、价格合理等赢得众多客户的交口赞誉。发展的代玛德必将以更为心，更为注，更为业的服务来配合新老客户，为他们提供更为贴心的一站式供应服务。

福意联灭活样本用的恒温箱设备具有微电脑控温系统，数码显示液晶屏幕。配置PTC陶瓷制热模块，以及封闭式无死角风循环系统，使箱内的整体温度均匀一致。设备具有双安全门锁，实现双人双管，保证物品的存放安全。本设备具备大批次病毒样本/人份的连续灭活使用，可昼夜24小时不间断连续运行，为应急事件的响应做好保障。

产品型号	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
输入电压	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz	AC220V，50Hz
额定功率	120W	160W	200w
外形尺寸	595 × 565 × 860mm	595 × 565 × 1440mm	595 × 675 × 1795mm
内尺寸	504 × 487 × 634mm	504 × 487 × 1215mm	504 × 598 × 1570mm
商品容量	150L	280L	430L
商品重量	64KG	99KG	129KG
制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂	无氟制冷剂
噪音	42dB(a)	46dB(a)	48dB(a)
温度显示	LCD数字显示	LCD数字显示	LCD数字显示
温控范围	0-100度	0-100度	0-100度

产品特点

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。
- 6、灭活样本用的恒温箱微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 7、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度精准度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用优质A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理,增加了外观质感和洁净度。

售后维修服务承诺：

公司拥有完整、科学的质量管理体系，为广大用户提供售前、售中、售后的服务。售前，为客户做好分离设备的选型；售中，为客户及时跟踪货物物流信息；售后，及时为客户解决产品维护和维修。

北京福意联公司承诺为您提供优质的产品和服务，本公司向您提供的产品都是经过业检测人员检测合格的产品，您购买的产品享有一年的免费保修期，终身为您维护。

感谢您对福意联产品的支持！如您对我们的服务有任何建议和意见，您可以获得快捷便利的服务！