

# 济宁聚四氟乙烯板 建筑楼梯板聚四氟乙烯板 鑫丰化工

产品名称	济宁聚四氟乙烯板 建筑楼梯板聚四氟乙烯板 鑫丰化工
公司名称	宁津县鑫丰化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大曹镇孙其滨工业区
联系电话	15853452690

## 产品详情

### 聚四氟乙烯垫片板材

软体聚四氟乙烯精制而成。经久耐用，密封性能可靠；聚四氟乙烯本身具有很好的耐腐蚀与不老化性，经过特殊加工后具有很好的耐蠕变性和耐冷流性；能在很宽的温度范围内长期安全使用；柔软易切割，可通过机械或手工剪裁，便于安装；该垫板为白色，清洁干净，不会因脱落而污染所接触介质。

外观颜色：白色。

适用温度：-180 —250

适用介质：PH 0-14

常规尺寸：1250mm\*1800mm 厚1-5mm

用户可以整张购买，根据自己设备法兰的口径自行裁割成垫片，也可以提出自己的要求由供应商预制成形

聚四氟乙烯楼梯板（PTFE板）可采用模压、旋切等工艺制作，5厚抗震耐磨聚四氟乙烯板，模压板可加工为模压方板与模压圆板。聚四氟乙烯板（四氟板）用途：1、适用于各种腐蚀性介质下工作的反应釜、贮槽、阀门和容器的衬里、衬垫等。2、可作防腐管道的内衬，防腐辊筒的包覆，机械滑动道轨的无油润滑和减磨防粘材料。3、可制成各种频率下使用的绝缘件等氟塑料中数量大、用途广的材料。聚四氟乙烯楼梯垫板一般长度为1米、1.2米、1.5米、1.8米，宽度各不相同，一般有26cm/28cm/29cm/30cm等.各种

规格均可定做加工。聚四氟乙烯楼梯板分为A级聚四氟乙烯楼梯垫板和B级聚四氟乙烯楼梯垫板。聚四氟乙烯板用途?广泛应用于化工防腐蚀,密封,支承负荷,防粘,聚四氟乙烯板楼梯建筑滑板,电绝缘,卫生,济宁聚四氟乙烯板,家庭日用品等方面,已成为现代工业,科学,工业,电子电器,化工石油,建筑楼梯板聚四氟乙烯板,机械制造等行业不可缺少的重要材料四氟板//楼梯踏步四氟板聚四氟乙烯楼梯板(也叫四氟板,铁氟龙板,特氟龙板)分模压和车削两种,模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型,再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。其制品用途广,具有极为优越的综合性能:耐高低温(-192 ~ -260)、耐腐蚀(强酸、强碱、王水等)、耐气候、高绝缘、高润滑、不粘附等优良特性。聚四氟乙烯(英文缩写为Teflon或[PTFE, F4]),被美誉为/俗称“塑料王”,中文商品名“铁氟龙”、“特氟隆”(teflon)、“特氟龙”、“特富隆”、“泰氟龙”等。温度 -20 ~ 250 (-4 ~ +482 °F),允许骤冷骤热,或冷热交替操作。压力 -0.1 ~ 6.4Mpa (全负压至64kgf/cm<sup>2</sup>)。

宁津县鑫丰化工有限公司聚四氟乙烯板生产厂家

适用介质:

除碱金属和元素氟以外的所有介质。

纯四氟板, PTFE板, 聚四氟乙烯板规格:

~1000mm\*1000mm; 1200mm\*1200mm; 1500mm\*1500mm

纯四氟板, PTFE板, 聚四氟乙烯板的技术参数:

温度(Temperature) -196 ~ +260 (可长期使用)

压力(Pressure) 8.0MPa

济宁聚四氟乙烯板-建筑楼梯板聚四氟乙烯板-鑫丰化工由宁津县鑫丰化工有限公司提供。宁津县鑫丰化工有限公司(www.dzxinfeng.com)在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情,鑫丰化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:马经理。