

外内墙挤塑板价格 汉立建材 淄博外内墙挤塑板

产品名称	外内墙挤塑板价格 汉立建材 淄博外内墙挤塑板
公司名称	济南汉立建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区建华五金市场5-17号
联系电话	15853175433

产品详情

吸水率

吸水率低是挤塑板材的突出优点。例如，建筑外墙保温系统的吸水率越低，外内墙挤塑板供货商，热阻的长期保留率越高，保温性能越持久。且吸水率越低，在一定条件下由结露而带来的风险会更小。

国家标准中规定，对带表皮且抗压强度在250KPa及以上的的挤塑板，淄博外内墙挤塑板，吸水率要求小于1.0%，对不带表皮且抗压强度在200KPa及以上的的挤塑板，外内墙挤塑板批发，吸水率要求小于1.5%。对于吸水率标准要求，市面上销售的挤塑板基本都可以做到。

作装饰线角:

- 1)根据设计要求用墨线弹出需要做线角的位置，并进行水平和竖直方向校正。
- 2)凹线角使用开槽器将挤塑板切成凹口，挤塑板凹口薄处不小于15。
- 3)凸线角应按设计尺寸切割后，外内墙挤塑板价格，在线角及对应挤塑板两面刷界面剂一道，再涂满专用粘接剂，使其粘贴牢固。

抹底层聚合物砂浆:

- 1)聚合物砂浆的配置同专用粘结剂。
- 2)将配置好的聚合物砂浆均匀的涂抹在挤塑板上，厚度为2

这种厚度为2-10公分的挤塑板，一般是在建筑物外墙表面用制粘结胶粘结到基层上，外侧用阻燃玻璃纤维网及水泥粘结胶浆保护层"天衣无缝"地裹上一层，形成外墙保温体系。也就是说，很多在建楼房都是

用挤塑板保温、隔热，从头到尾都穿了一层轻型"保温大衣"。

按照国家标准，挤塑板名称就叫绝热用挤塑聚烯泡沫塑料，保温，阻燃、抗压、环保等功效是的功能，现行的国家标准GB8624《建筑材料制品燃烧性能分级》规定:B2级是现在XPS挤塑板的低阻燃要求氧指数26。根据《中华人民共和国消防法》第二十六条规定"建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准;没有国家标准的，必须符合行业标准。"的要求，挤塑板在生产过程中需要添加阻燃剂，以阻止和延缓聚板材的剧烈燃烧。

外内墙挤塑板价格-汉立建材(在线咨询)-淄博外内墙挤塑板由济南汉立建材有限公司提供。外内墙挤塑板价格-汉立建材(在线咨询)-淄博外内墙挤塑板是济南汉立建材有限公司(www.hanlijiancai.cn)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：李经理。