

eps建筑线条多少钱 铜陵eps建筑线条 海波eps窗套

产品名称	eps建筑线条多少钱 铜陵eps建筑线条 海波eps窗套
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：繁昌县海波装饰材料厂

如何安装eps构件

安装eps构件的步骤如下：

- 1.将特调胶浆与特调水泥所调制的混合物按1.5:1之比例配合，搅拌均匀后称为特调粘贴胶浆(或使用高分子益胶泥)。
- 2.清洁好安装基面，不可有任何杂质，在墙体预定上水泥钢钉(间距700mm左右)以防在安装过程中构架滑落。
- 3.按实际需要的长度切割构建，切割完毕后，立即拼凑核对。在拼凑处，露出泡沫面的地方涂抹上粘贴胶浆或高分子益胶泥。迅速拼接好。
- 4.将eps构件背面涂上粘贴胶浆，立即安装。利用水泥钉固定不动(2-4小时)，轻推调整构件位置，确保校正所有衔接处，拼凑整齐。
- 5.多余的特调水泥胶应该用腻子刀除去，污迹应用湿布或者毛剔除去。如有表面破损，应涂抹上特调水泥砂，铜陵eps建筑线条，再用60硬度砂纸打磨，保证构件表面毫无缺陷。

EPS线条与GRC线条的区别

1.EPS线条（实心）

EPS是以聚苯乙烯为芯体骨料，外辅网格布和聚合物砂浆等材料制成，是用于建筑物立面造型用的装饰构件。（它是采用聚苯乙烯树脂加入发泡剂，同时加热进行软化，eps建筑线条安装，产生气体，形成一种硬质闭孔结构的泡沫塑料。）

2.GRC线条(空心)

GRC是一种以高强水泥和耐碱玻璃纤维为增强材料、水泥砂浆为基体材料的纤维混凝土复合材料，它是一种通过模具来实现对产品的造型、纹理、质感与色彩表达的材料，不仅质量高，而且装饰效果好。

自国家强制执行建筑节能标准以来，墙体外保温技术及产品已延伸到建筑物个性化的装饰造型，实现保温，装饰的一体化。上海屋华装饰材料有限公司引进国外最先进涂层技术，eps建筑线条报价，开发出系列保温线条成品，更好的解决了施工中的难题，使各种装饰线的制作、安装及保温冷，热桥难题一并解决，是一次省工省料的革命。通过对EPS聚本板特殊深加工，在EPS板表面粘贴玻璃纤维网格布，再加上二层专用保护面层，保护EPS板不受温度变化，潮湿气候和酸雨以及受伸缩膨胀的影响，从而代替了传统的水泥加玻璃纤维制成的装饰线条，特别运用到EPS板墙体外保的建筑外墙装饰体系中，从而有效避免了主体建筑外墙出现冷，热桥的问题。公司开发的多门类保温复合线条，可根据不同用户的需要，实现了装饰线的随意设计造型与装饰件的有机组合，不用对建筑主体悬挑，eps建筑线条多少钱，保证了构件与建筑物的安全有效连接，大大简化了主体结构施工，为楼宇的外墙装饰带来了外墙装饰，节能合二为一的效果。

eps建筑线条多少钱-铜陵eps建筑线条-海波eps窗套由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材料厂（www.whxiantiao.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进繁昌海波材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！