

不锈钢防爆接线箱（防爆防腐）

产品名称	不锈钢防爆接线箱（防爆防腐）
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 型号:BJX 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

不锈钢防爆接线箱（防爆防腐）适用范围：

- 1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
- 2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 4．适用于温度组别为T1—T6的环境；
- 5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工

设施等爆炸性危险环境。

BJX不锈钢防爆接线箱产品特点：

1. 外壳采用优质钢板或铝合金压铸成型，产品经过高速抛丸处理后，高压静电喷塑，外形美观；
2. 本产品分为隔爆型防爆产品与增安型防爆产品，内部可装各种接线端子，接线方便；
3. 采用国家标准设计，可选择壁挂式和落地式等；
4. 可按客户要求加装防护箱，能够达到更高的户外防护效果；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
7. 可根据用户要求特殊定制。

BJX不锈钢防爆接线箱 技术参数：

防爆标志：ExdIIBT4/T5/T6、ExeIIT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6

额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm

引出线规格：直径6mm-80mm

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）