

SCR脱硝计量分配模块 脱硝计量分配模块 北科环保

产品名称	SCR脱硝计量分配模块 脱硝计量分配模块 北科环保
公司名称	潍坊北科环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市开发区工业园
联系电话	15069694005 15069694005

产品详情

脱硝模块配件及技术协议 我公司针对小型锅炉企业脱硝成本过大等主要问题，凭借丰富检验和强大技术实力，研发设计了一种小型锅炉集成式脱硝模块，其旨在保证脱硝率的前提下，脱硝计量分配模块，降低客户的脱硝投资成本，脱硝分配计量模块，保证客户利益。 SNCR脱硝模块选择非催化还原脱硝技术指：把尿素溶液或者氨水在不使用催化剂的前提下均匀喷入烟气温度范围800 ° -1150 ° 的区域，选择性的把烟气中的Nox还原为N₂和H₂O。脱硝喷枪简介：1、WH650-310S/F65喷枪采用快接头的连接方式；2、枪体、喷嘴材质为310s；3、枪体总长度依据现场具体情况确定；4、喷枪有两个接口，分别为进液接口、雾化空气接口（可根据现场情况增加风冷口）；5、防堵、耐磨、耐腐蚀、耐高温。适用范围1、喷雾形状：扇形、锥形等（根据客户要求）；2、流量范：30-130L/h；3、压缩空气：0.3-0.6MPa，液体压力：0.3-0.5MPa；4、环境温度：1200；5、工作压力：0.8MPa。

潍坊北科环保设备有限公司 脱硝喷枪，脱硝模块 脱硝模组 脱硝分配系统

一般采用SCR脱硝，snCR脱硝计量分配模块，考虑到催化剂的环境适应性，如果烟气中含有的粉尘比较多，一个是会引起催化剂堵塞，还会引起催化剂，所以尽量在烟气除尘后脱硝，但是，除尘后脱硝就会因为布袋除尘的温度不能高于160 °，引起脱硝无法进行，这时就需要将烟气进行加热，如果单纯为了脱硝将烟气加热脱硝后直接排走，会造成热能的大量浪费，如果采用RTO结构就会将加热后的烟气的热能利用蓄热陶瓷进行回收利用，将未加热的烟气进行加热至接近脱硝需要的温度，再用少量的进行热能补充就可以，节能达90%，甚至更多。

以氨水为还原剂的脱硝系统，主要辅助设备包括：

卸氨泵组、氨水储罐，其尺寸大小，根据客户现场实际情况个性化定制加工。

卸氨泵组采用格兰富立式多级离心泵，一备一用；氨水储罐全部采用304不锈钢材质，配有液位显示装置

、水封呼吸阀、超温自动喷淋装置等，安全、实用、美观。

1.设备简介

脱硝一体机为工业锅炉/窑炉设计，一体机包括还原剂增压系统、还原剂计量分配系统和控制系统。具有占地面积小，安装快速方便，节省成本等优点。设备通过带触控屏的PLC控制，操作简单，运行稳定；设备采用美国进口流量计，精准度极高，流量范围5L/h~500L/h;整机功率约1KW/h。

2.主要功能

- 1、对脱硝系统所使用的压缩空气进行过滤，除去管路中产生的凝结水。
- 2、调节压缩空气压力。
- 3、为脱硝系统的还原剂增压。
- 4、控制并计量压缩空气及还原剂使用量，并对还原剂及压缩空气进行分配。
- 5、将压缩空气及还原剂多路、等压、独立输出到下级使用设备。
- 6、记录、储存并处理设备运行过程中的压力、流量等数据，自动绘制成表格或曲线，供用户查询参考。

3.外形尺寸

SCR脱硝计量分配模块-脱硝计量分配模块-北科环保(查看)由潍坊北科环保设备有限公司提供。“碳化硅脱硫喷嘴,脱硫喷嘴,不锈钢喷嘴,碳化硅喷嘴,脱硝喷枪”就选潍坊北科环保设备有限公司(www.sdbkhhb.com)，公司位于：山东省潍坊市高密市开发区工业园，多年来，北科环保坚持为客户提供好的服务，联系人：张工。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北科环保期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.tuoxiaopenqiang.com)还是从事碳化硅脱硫喷嘴，脱硫喷嘴，碳化硅喷嘴的厂家，欢迎来电咨询。