

超耐候氟碳涂料价格 超耐候氟碳涂料 阳光防腐车间底漆

产品名称	超耐候氟碳涂料价格 超耐候氟碳涂料 阳光防腐车间底漆
公司名称	河南省阳光防腐涂装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市清丰产业集聚区金水路阳光防腐涂装
联系电话	15039367088 15039367088

产品详情

组成：由氟碳树脂，耐晒颜料，助剂等组成甲组份，由特种改性树脂、助剂及溶剂组成乙组份。双组份包装的超级耐晒、耐腐蚀型涂料。特性：具有装饰性优美，超长效的防护性能（耐水、耐盐雾、耐酸、耐碱等），耐老化、耐高温、低温、耐粘污（长期保持漆膜表面光洁）及优等的保色性能，还具有良好的耐磨性、耐洗刷性及不然、防霉等特点。涂料的价格，塑铝板的效果，耐久性可达到20年以上。用途：适用于贮油罐、输油架空管的外壁表面装饰与护性涂装。

在美国、西欧、日本等发达国家氟碳涂料的应用已有70多年的历史，超耐候氟碳涂料厂家，在钢材涂装领域已占有很大的市场，我国氟碳涂料在钢材领域的应用才刚刚起步，但国内的涂料生产商已经认识到氟碳涂料在钢材方面的巨大潜在市场，已经进行了大量的研究开发工作。如：钢结构的基材预处理、底漆面漆配套、施工条件和控制、安装和装配条件。可以预计，随着有机氟工业的发展和涂装工艺的进一步完善。氟碳涂料在钢材领域的应用将越来越广泛。

安全措施1、施工场所应尽量保持良好通风。为消除使用过程中的隐患，应保证足够的通风量以维持气体/空气比例不超过极限的10%，通常每千克溶剂需要200立方米通风量，(与溶剂种类相关)就能维持极限10%的工作环境。2、采取有效措施，防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服，手套，护目镜，面罩及涂防护油等)。若皮肤不慎与产品相接触，超耐候氟碳涂料价格，用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗；若眼睛受到污染，请即刻用清水冲洗至少10分钟，并立即就医。3、在施工时，建议佩戴面罩以免吸入漆雾和有害气体，尤其在通风不良的环境下，更要注意。后请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。产品用途该氟碳漆可广泛应用于桥梁、油轮、房顶、墙体、栏杆、塑料建材、火车、飞机、船舶、汽车、路标广告牌、高速公路护栏、大型钢结构的装饰及保护。配套底漆钢铁表面：无机富锌、环氧或聚氨酯底漆、中涂漆。塑料或玻璃钢：经表面处理后可直接使用。

特殊性能编辑PVDF和FEVE结构对比一、优点（1）优良的防腐蚀性能——得益于的化学惰性、漆膜耐酸、碱、盐等化学物质和多种化学溶剂，为基材提供保护屏障；该漆膜坚韧——表面硬度高、耐冲击、抗

屈曲、耐磨性好，显示出极佳的物理机械性能。（2）免维护、自清洁——氟碳涂层有极低的表面能、表面灰尘可通过雨水自洁，的疏水性（吸水率小于5%）且斥油、的摩擦系数（0.15—0.17），不会粘尘结垢，防污性好。（3）强附着性——在铜、不锈钢等金属、聚脂、聚氨脂、等塑料、水泥、复合材料等表面都具有其优良的附着力，基本显示出宜附于任何材料的特性。高装饰性——在60度光泽计中，能达到80%以上的高光泽。（4）超长耐候性——涂层中含有大量的F--C键，超耐候氟碳涂料生产厂家，决定了其稳定性强，超耐候氟碳涂料，不粉化、不褪色，使用寿命长达20年，具有比任何其他类涂料更为优异的使用性能。优异的施工性—双组分包装、贮存期长、施工方便。超耐候氟碳涂料价格-超耐候氟碳涂料-阳光防腐车间底漆由河南省阳光防腐涂装有限公司提供。河南省阳光防腐涂装有限公司（www.ygffgs.com）是从事“防腐涂料,防腐漆,氟碳漆,环氧漆,环氧富锌底漆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。